

# FR 50

## Das Basismodell



TECHNISCHE DATEN		FR 50	EIGENSCHAFTEN	LIEFERUMFANG
				<b>ARTIKEL-NR. 254050</b>
Genauigkeit		± 1 / 2.5 / 5 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Für Rotationslaser mit rotem oder grünem Laserstrahl</li> <li>· Segmente der Pfeilanzeige im</li> <li>· Display nehmen proportional zu / ab</li> <li>· Große Displays auf Vorder- und Rückseite, mit ein-/ausschaltbarer Hintergrundbeleuchtung für optimale Ablesung unter allen Bedingungen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 2 x AA Alkalinebatterien</li> <li>· Kunststoffklammer für Nivellierlatte</li> </ul>
Arbeitsbereich (Radius) / Genauigkeit		300 m / ± 5 mm 200 m / ± 2.5 mm 100 m / ± 1 mm		
Genauigkeit mm-Anzeige		-		
Länge Empfangsfenster		50 mm		
Länge Empfangsbereich mm-Anzeige		-		
Offset-Bereich (OSET) / von Basislinie		-		
Maßeinheiten		-		
Displayanzeige		vorn, hinten		
Displaybeleuchtung		ja		
LED-Anzeige		vorn, seitlich, hinten		
Signaltöne		2 + geräuschlos		
Stromversorgung		2 x AA Alkaline		
Betriebsdauer		56 h		
-mit aktivierter LCD Beleuchtung		47 h		
-mit aktivierter Monitoring-Funktion		-		
Temperaturbereich		-10 °C bis +50 °C		
Magnete		oben, seitlich		
Libellen		oben, seitlich		
Staub- / Wasserschutz		IP 67		
Abmessungen		175,5 x 78 x 31 mm		
Gewicht		0,35 kg		