

FR 80-MM

Der Perfekte - mit mm-Anzeige & extra langem Empfangsfeld



TECHNISCHE DATEN	FR 80-MM	EIGENSCHAFTEN	LIEFERUMFANG
			ARTIKEL-NR. 254080
Genauigkeit	± 0,5 / 1 / 2 / 5 / 10 mm	<ul style="list-style-type: none"> · Für Rotationslaser mit rotem oder grünem Laserstrahl · Segmente der Pfeilanzeige im · Display nehmen proportional zu / ab · «0»-Position kann frei definiert werden (Offset) · Große Displays auf Vorder- und Rückseite, mit ein-/ausschaltbarer Hintergrundbeleuchtung für optimale Ablesung unter allen Bedingungen 	<ul style="list-style-type: none"> · 2 x AA Alkalinebatterien · Ganzmetall-Klammer für Nivellierlatte
Arbeitsbereich (Radius) / Genauigkeit	300 m / ± 5 mm 200 m / ± 2 mm 100 m / ± 1 mm 50 m / ± 0,5 mm		
Genauigkeit mm-Anzeige	± 0,5 mm		
Länge Empfangsfenster	120 mm		
Länge Empfangsbereich mm-Anzeige	± 40 mm von Nullmarke		
Offset-Bereich (OSET) / von Basislinie	± 20 mm		
Maßeinheiten	mm, in, in-Bruch		
Displayanzeige	vorn, hinten		
Displaybeleuchtung	ja		
LED-Anzeige	vorn, seitlich, hinten		
Signaltöne	2 + geräuschlos		
Stromversorgung	2 x AA Alkaline		
Betriebsdauer	40 h		
-mit aktivierter LCD Beleuchtung	32 h		
-mit aktivierter Monitoring-Funktion	-		
Temperaturbereich	-10 °C bis +50 °C		
Magnete	oben, seitlich		
Libellen	oben, seitlich		
Staub- / Wasserschutz	IP 67		
Abmessungen	175,5 x 78 x 31 mm		
Gewicht	0,35 kg		