

Responsabile MKP:	Roman Schürpf
Serie-Verantwortlicher:	Arredamento di interni: Roman Schürpf Produzione di mobili: Roman Schürpf
Stato:	Ok
Approvazione:	02.12.2019

Classificazione	Serie disponibili al pubblico
Tipo prodotto:	Abrasivi flessibili
Settori principali:	Produzione di mobili Arredamento di interni
Altri settori:	Cucine Finestre e porte

Caratteristiche del prodotto	
Tipo di grana:	Ossido di alluminio
Granulometria (totale):	40; 60-320; 400; 600 FEPA P / ISO 6344
Supporto:	Tessuto H, cotone
Cosparsione:	chiusa
Legante:	doppia resina
Copertura speciale:	
Equipaggiamento:	

Caratteristiche		Tecnologia
Capacità di asportazione:	5 - media	- siasoft
Durata:	6 - media	
Finitura:	10 - ottima	
Flessibilità:	9 - molto flessibile	
Pressione di appoggio:		

Vantaggi	
Arredamento di interni:	<ul style="list-style-type: none"> - Si piega e si taglia facilmente per l'uso in diversi formati - Ottima adattabilità nella versione siasoft - Grande precisione di forma nella levigatura a nastro di profili - Grande adattabilità a contorni e forme - Idoneo per ruote lamellari
Produzione di mobili:	<ul style="list-style-type: none"> - Si piega e si taglia facilmente per l'uso in diversi formati - Ottima adattabilità nella versione siasoft - Grande precisione di forma nella levigatura a nastro di profili - Grande adattabilità a contorni e forme - Idoneo per ruote lamellari

Impieghi	
Arredamento di interni:	<ul style="list-style-type: none"> - Levigatura finale di pezzi in lavorazione profilati - Levigatura intermedia di vernici su forme arrotondate e profili - Levigatura a profilo per raggi superiori a 2 mm - Carteggiatura e levigatura di colori, vernici, stucco, fondo catalizzato e materie plastiche - Carteggiatura di vernici e stucchi su superfici piane e profili - Carteggiatura e levigatura di fondi, fondo catalizzato e stucco
Produzione di mobili:	<ul style="list-style-type: none"> - Levigatura finale di pezzi in lavorazione profilati - Levigatura intermedia di vernici su forme arrotondate e profili - Levigatura a profilo per raggi superiori a 2 mm - Carteggiatura e levigatura di colori, vernici, stucco, fondo catalizzato e materie plastiche - Carteggiatura di vernici e stucchi su superfici piane e profili - Carteggiatura e levigatura di fondi, fondo catalizzato e stucco

Materiali			
Arredamento di interni:	<ul style="list-style-type: none"> Fondi Fondo catalizzato Gesso Legno Legno Legno Materiali a base di legno Pannelli in fibra di gesso Sostanze minerali Stucco Vernici Vernici Vernici Vernici Vernici Vernici 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Plastica <input checked="" type="radio"/> Fondo <input checked="" type="radio"/> Fondo catalizzato <input type="radio"/> Gesso <input checked="" type="radio"/> Legno tenero <input type="radio"/> Legno duro <input checked="" type="radio"/> Legno contenente resina <input checked="" type="radio"/> Pannello in compensato <input type="radio"/> Pannelli in cartongesso <input type="radio"/> Sostanze minerali <input checked="" type="radio"/> Stucco <input checked="" type="radio"/> Vernice acrilica <input checked="" type="radio"/> Vernice nitrocellulosa <input checked="" type="radio"/> Vernice PUR <input checked="" type="radio"/> Vernice UP <input checked="" type="radio"/> Vernice UV <input checked="" type="radio"/> Vernice all'acqua 	

Impiego	Gruppo superiore	Sottogruppo
	Levigatura manuale	Levigatura manuale
	Levigatura manuale	Levigatura manuale per profili
	Levigatura a nastro stazionaria	Levigatura a nastro di profili
	Levigatura meccanica stazionaria	Levigatura a cilindro pneumatico
	Levigatura meccanica stazionaria	Levigatura a spazzola
	Levigatura meccanica stazionaria	Rotoli
Levigatura:		

Dettagli	
Non adatto per:	<ul style="list-style-type: none"> - Smerigliatura del vetro - Levigatura ad umido - Levigatura su pietra
Consigli per la levigatura:	- Il prodotto è agevolmente strappabile nella direzione dei fili, in senso longitudinale e trasversale
Indicazione di sicurezza:	<ul style="list-style-type: none"> - Attenersi alla scheda tecnica di sicurezza dell'abrasivo (disponibile presso sia Abrasives) - Rispettare le disposizioni di sicurezza generali FEPA - Utilizzare cuffie di protezione per l'udito e maschera protettiva - Utilizzare un'efficace sistema di aspirazione della polvere, oppure indossare una mascherina per polveri fini

Per comunicazioni			
Claim:	Per ottenere una finitura perfetta su pezzi profilati con raggi da 2 a 5 mm		
Copy:	Nelle attività di levigatura manuale/con smerigliatrice portatile, in presenza di raggi da 2 a 5 mm il 2951 siatur h mette in mostra i suoi punti di forza come l'elevata adattabilità e la precisione di forma soprattutto nella levigatura iniziale, intermedia e finale su colori, vernici, stucchi e riempitivi.		
Materiale iconografico:	Product Top View (PTV)	Lato anteriore:	ID
		Retro:	ID
	Immagine dell'applicazione	Arredamento di interni:	ID 371
		Produzione di mobili:	ID 371
	Presentazione dei prodotti:		
	Immagine macro:		
	Immagine della confezione:		
	Immagine gruppo prodotti:		ID 7619 ID 1678

- Utilizzo principale
- Utilizzo secondario