



TORQUE LIMITER

DREHMOMENTBEGRENZER

SICHERES EINSETZEN


Dank TORQUE LIMITER können die Schrauben sicher eingedreht werden, ohne das Einschraubmoment zu überschreiten. Dies ist besonders wichtig für Metall-Holz-Verbindungen.

UNIVERSELL EINSETZBAR - AUCH MIT CATCH

Ein passendes Bit kann mit dem geeigneten Bithalter direkt in den TORQUE LIMITER eingesetzt werden; anderenfalls können auch der CATCH angeschlossen und so die Vorzüge des Schraubwerkzeugs genutzt werden.

MINIMALE WARTUNG

Aufgrund der internen Kupplung ist das Gerät dauergeschmiert und benötigt keine regelmäßige Wartung.



ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Rastmoment [Nm]	L [mm]	Gewicht [g]	Stk.
1 TORLIM18 inkl. TORLIMBIT + TX4050	18,0	120,5	1030	1
TORLIM40 inkl. TORLIMBITL + TX5050	40,0	120,5	1030	1

ZUBEHÖR

ART.-NR.	Beschreibung	Stk.
2 TORLIMBIT	1/4" Adapter für TX40 Bit	1
3 TORLIMBITL	5/16" Adapter für TX50 Bit	1
4 TORLIMSOCKET	Adapter quadratischer Bit 1/2"	1

TECHNISCHE DATEN

	TORLIM18	TORLIM40
Maschinenaufnahme	Sechskant SW 11	Sechskant SW 11
Bitaufnahme	Sechskant SW 11	Sechskant SW 11
Inkl. Zubehör	TORLIMBIT, Bit TX4050, Inbusschlüssel	TORLIMBITL, Bit TX5050, Inbusschlüssel
Beispiel geeignete Schrauben ⁽¹⁾	HBS PLATE, HBS Ø8 - Ø10 mm VGZ, VGS Ø9 mm	HBS PLATE, HBS Ø12 mm VGZ, VGS Ø11 - Ø13 mm

⁽¹⁾ Geeignet für jede Art von Schraube; dazu wird die Version mit dem Auslösemoment gewählt, das gleich bzw. unter dem Einschraubmoment liegt, welches für die betreffende Schraube empfohlen wurde. Für die empfohlenen Einschraubmomente jeder Schraube siehe Katalog HOLZBAUSCHRAUBEN UND TERRASSENVERBINDER.

Weitere Anwendungshinweise finden Sie im entsprechendem Handbuch und unter www.rothoblaas.de.