

**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PER MAZZUOLE SIMPLEX,
MAZZE ED ATTREZZI PER USO FORESTALE**

COMBINAZIONI POSSIBILI	INSERTI								ATTREZZI PER USO FORESTALE		Apertura con chiave vite testa esagonale	
	TPE-mordibo Durezza ●○○○○	Gomma Durezza ●○○○○	TPE-medio Durezza ●○○○○	Superplastica Durezza ●○○○○	Plastica Durezza ●○○○○	Nylon Durezza ●○○○○	Metallo dolce Durezza ●○○○○	Rame Durezza ●○○○○	Cuneo	Lama ascia		
Misura	Coppia di serraggio [Nm] (In caso di valori diversi, utilizzare quello più alto)										misura chiave	
CON SEDE IN ACCIAIO E MANICO IN LEGNO ALTA QUALITÀ	30	15	15	15	15	15	15	17	—	—	—	5
	40	25	25	25	25	25	25	40	—	—	—	6
	50	30	30	30	30	30	30	50	—	—	—	8
	60	40	40	40	40	40	40	75	—	—	—	8
	80	—	50	—	50	—	50	100	—	—	—	10
	100	—	175	—	175	—	—	—	—	—	—	14
	125	—	—	—	175	—	—	—	—	—	—	14
	160 Mazza spaccalegna	—	—	—	160	—	—	—	—	160	—	14
750/751 Ascia spaccalegna	—	—	—	65	—	—	—	—	—	65	8	
CON SEDE IN ALLUMINIO E MANICO IN LEGNO ALTA QUALITÀ	30	15	15	15	15	15	15	—	—	—	—	5
	40	25	25	25	25	25	25	—	—	—	—	6
	50	30	30	30	30	30	30	—	—	—	—	8
	60	40	40	40	40	40	40	—	—	—	—	8
SEDE IN ACCIAIO DA GETTI RINFORZATO E MANICO IN FIBRA DI VETRO	30	40	40	40	40	40	40	40	40	—	—	6
	40	60	60	60	60	60	60	60	60	—	—	8
	50	60	60	60	60	60	60	70	—	—	—	8
	60	60	60	60	60	60	60	80	—	—	—	10
	80	—	90	—	90	—	90	160	—	—	—	14

Osservare le coppie di serraggio dopo aver inserito le parti di ricambio.
Per motivi di sicurezza, utilizzare solo pezzi di ricambio originali Halder per tutte le mazzuole SIMPLEX.

Se non viene indicata la coppia di serraggio, il montaggio non è possibile in queste combinazioni.