


# PRODUKTDATENBLATT

## MaxiFlex® Active™ 34-824

<b>Farbe Beschichtung</b>	Hellblau
<b>Farbe Futter</b>	Hellblau
<b>Ausführung</b>	Strickbund, beschichtete Handinnenfläche
<b>Beschichtung</b>	NBR (Nitrilbutadienkautschuk)
<b>Beschichtungsstruktur</b>	Mikroschaum
<b>Futter</b>	Nylon, Spandex
<b>Patentnummer</b>	EP 1 608 808
<b>Palm thickness (mm)</b>	1.00



### Maße

Größe	Größe 5 (XXS)	Größe 6 (XS)	Größe 7 (S)	Größe 8 (M)	Größe 9 (L)	Größe 10 (XL)	Größe 11 (XXL)
<b>Gesamtlänge Handschuh (+/-10 mm)</b>	185	195	205	215	225	230	235
<b>Länge Handgelenk (mm)</b>	55	60	65	70	75	80	85
<b>Breite Handgelenk (mm)</b>	65	65	65	70	75	75	80
<b>Breite Handinnenfläche (mm)</b>	75	81	83	89	95	97	100
<b>Nahtfarbe</b>	Lila	Blau	Rot	Orange	Weiß	Gelb	Schwarz

### Ergebnisse EN-Prüfung

Test	Benannte Stelle	Ergebnis/Bestanden oder nicht bestanden
EN ISO 21420: 2020	TÜV Rheinland	Ja
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4131A



# PRODUKTDATENBLATT

## MaxiFlex® Active™ 34-824

### Typische Leistungswerte

EN ISO 21420: Allgemeine Anforderungen Tastempfinden	Stufe 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Abriebfestigkeit	> 8000 Zyklen
EN 388:2016 + A1:2018 B. Schnitffestigkeit	> 1,2 Index
EN 388:2016 + A1:2018 C. Weiterreißfestigkeit	> 50 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 D. Durchstichkraft	> 20 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 E. Schnittschutz ISO	≥ 2 Newton

### HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Ja
REACH compliant	Ja
Standard 100 by OEKO-TEX® (08.BH.57867 Hohenstein HTTI)	Zertifiziert
Waschbar	40°C/104°F
Sanitized	Ja



### Besondere Merkmale

Silikonfrei	Ja
Touchscreen fähig >12/2022	Ja



# PRODUKTDATENBLATT

## MaxiFlex® Active™ 34-824

### Verpackung

Paar pro Kunststoffbeutel	12
Kunststoffbeutel pro Karton	12
Anzahl Kartons	144
Kartongröße (mm)	500 x 295 x 270

### Gewicht

Größe	Größe 5 (XXS)	Größe 6 (XS)	Größe 7 (S)	Größe 8 (M)	Größe 9 (L)	Größe 10 (XL)	Größe 11 (XXL)
Gewicht Handschuh/Paar (+/-6 g)	26	28	32	38	40	42	44
Bruttogewicht (kg)	5	5.3	5.9	6.7	7	7.3	7.6
Kartongewicht (kg)	1	1	1	1	1	1	1
Nettogewicht (kg)	4.0	4.3	4.9	5.7	6.0	6.3	6.6

Ausgabedatum: 11/04/2023

