

SITE LIGHT 40

Projecteur de 40 000 lumens pour grandes surfaces

Projecteur compact offrant des performances extrêmement élevées et une flexibilité exceptionnelle.

Par rapport à la version précédente, le rendement lumineux de SITE LIGHT 40 a été **augmenté de 30 000 à 40 000 lumens**. Il offre également un large angle de faisceau de 120°, garantissant un éclairage très puissant d'une grande zone de travail. SITE LIGHT 40 convient donc parfaitement aux chantiers de construction, aux entrepôts et aux sites de production.

SITE LIGHT 40 est équipé d'un variateur d'intensité et d'un contrôle par BLUETOOTH qui vous permet d'allumer/éteindre le projecteur et de régler l'intensité lumineuse sur quatre niveaux différents à distance via votre appareil mobile. Lorsque le projecteur est monté sur un mât élevé, cette fonction permet de réduire la consommation d'énergie au quotidien, car vous n'utilisez que la quantité de lumière nécessaire en fonction de votre travail.

Le projecteur de travail est conçu avec une poignée intégrée pour faciliter le transport et le montage sur des trépieds et des mâts. Ne pesant que 4,95 kg, SITE LIGHT 40 est très compact et très léger par rapport aux autres solutions du marché, ce qui rend son montage plus pratique et plus sûr. Comme accessoire, nous proposons un support double pour le positionnement de deux SITE LIGHT 40.

SITE LIGHT 40 est totalement étanche à la poussière et à l'eau (IP65) et tolère toutes sortes de conditions météorologiques de -25° à +40°C. Doté de composants de haute qualité et d'un système de refroidissement actif, SITE LIGHT 40 a une longue durée de vie et conserve un niveau de performance élevé tout au long de la journée.

SITE LIGHT 40 est fabriqué par Scangrip au Danemark et éclaire les chantiers selon la norme EN12464-2. Un adaptateur de connexion DIN14640 avec support pour le montage sur un trépied est inclus.

NOUVEAUTÉ
Version améliorée

MADE BY
SCANGRIP
IN DENMARK

 **Bluetooth**

Application de contrôle

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

432 LED SMD
189lm/W
40000 lm / 30000 lm / 20000 lm / 10000 lm
Angle faisceau 120°
10m câble / 3x1.0 mm2 H07RN-F
Consommation 315W
T° plage utilisation -25° to +40°C
IP65
IK08
Poids 4.95 kg
Dimensions 278x241x160mm



EU DESIGN PATENT
No. 7180187



SITE LIGHT 40

Réf. 03.5268

