

SILIKONÖL

Nähere Informationen

Für die Schmierung bei niedrigen sowie hohen Temperaturen. Wirkt hervorragend gegen Kreisch- und Knarrgeräusche. Schützt und pflegt Gummi, verleiht (auch gummierten) Stoffen wasserabstoßenden Schutz und bietet Oxidationsschutz für Metalle und Stahl. Geruch- und farblos.

KONZENTRIERT Hoher Gehalt an hochreinem Silikonöl für eine hohe Leistung
WASSERFEST Wasser- und meerwasserbeständig
GLANZWIRKUNG Universell einsetzbar

Ratschläge für die Verwendung

Temperaturbereich: > -38° C - +270° C

Ausgezeichnet für die Bereiche Nautik, Elektrotechnik und bei Abformverfahren. Findet bei Campern und Sportlern geschätzten Einsatz, um verschiedenste Ausrüstungen wasserdicht zu machen. Geeignet für Heimwerk und den häuslichen Gebrauch zum Polieren und Schmieren von Scharnieren, Rollläden u. a.

WIE

Schmierung – Schutz: Aus einer Entfernung von ca. 20 cm direkt auf die Oberfläche sprühen.
Wasserdicht machen – Polieren: Direkt auf die Oberfläche sprühen und mit einem sauberen Tuch wischen oder auf ein Tuch sprühen und gleichmäßig auf der Oberfläche verteilen.

Erhältliche Verpackungen Spray 400 ml

Die im vorliegenden Datenblatt enthaltenen Angaben beruhen auf den uns bekannten Eigenschaften und Verwendungsmöglichkeiten. Es ist dennoch nicht möglich, aus diesen Informationen Verpflichtungen oder gesetzliche Verantwortungen jeglicher Art zu schließen

Physikalische und chemische Eigenschaften

Farbe und Aussehen	Farblose Flüssigkeit
Spezifisches Gewicht	0,61 kg/ltr
Geruch	Geruchlos

Hersteller
FARMICOL SPA

Corso Europa, 85-91 – 20020 Solaro (MI) Italien



Worldwide Distributor
MAF CHEMICAL SA

Corso San Gottardo, 54 – 6830 Chiasso (CH)
export@maf-sa.ch

