

# QUEL RACCORD POSSIBLE POUR QUEL OUTIL DE TRAVAIL DU BOIS ?

	Aspirateurs tous usages Metabo						Aspirateurs à sciures				
	ASA 32 L		ASR 50 L SC				SPA 1200				
	ASA 25 L PC <sup>1)</sup>		ASR 50 M SC				SPA 1702 W				
	ASA 30 L PC Inox <sup>1)</sup>		ASR 35 L, M, H ACP				SPA 2002 W				
	ASR 25 L SC						SPA 2002 D				
<b>Diamètre</b>	Ø 27 mm		Ø 32 mm		Ø 35 mm		Ø 58 mm		Ø 100 mm		
<b>Longueur</b>	3,5 m	3,5 m	3,5 m	2,5 m	3,2 m	4,0 m	3 m	2,5 m <sup>2)</sup>	5 m	10 m	
<b>Référence</b>	631938000	631939000	631337000	631752000	631362000	631370000	630312000		7854112915	7854115035	
	antistatique				antistatique						
<b>Adaptateurs et raccords</b>	sans adaptateur		avec adaptateur d'aspiration 0910059955		avec raccord de transition 630316000		avec adaptateur d'aspiration 0910031260		avec adaptateur d'aspiration 0910058010		
			avec adaptateur d'aspiration 0910058010		avec adaptateur d'aspiration 0910031260		avec adaptateur d'aspiration Multi 0910058010		avec adaptateur universel 0913031288		
					avec raccord de transition 630316000						
<b>Scies à onglets et radiales</b>											
KS 216 M Lasercut											
KGS 216 M											
KGSV 216 M	■/□									□	
KGS 254 M											
KGS 305 M											
KS 305 M											
KS 254 Plus	■/□	■/□								■	■
KS 305 Plus											
KGSV 72 Xact	■/□									□	□
KGSV 72 Xact SYM											
KGS 216 Plus											
KGS 254 Plus											
KGS 254 I Plus											
KGS 315 Plus											
KGT 300	□									■	■
KGT 305 M	■/□									□	□
<b>Scies circulaires sous table</b>											
UK 290											
UK 333											
avec aspiration à deux points 0910064371											
<b>Scies circulaires de table</b>											
TS 216											
TS 254	■/□									■	■
TKHS 315 C											
TKHS 315 M											
<b>Raboteuses</b>											
HC 260 C											
DH 330											
<b>Scies à ruban</b>											
BAS 261 Precision											
BAS 260 Swift	□									■	■
BAS 318 Precision											
BAS 317 Precision											
BAS 505 Precision											

■ Possibilité de raccordement sans adaptateur

□ Possibilité de raccordement via un manchon de raccord disponible en option Ø 41/48 mm (réf. 6.30796)

<sup>1)</sup> uniquement compatible avec flexible 631337000

<sup>2)</sup> uniquement compris dans l'équipement standard, disponible comme pièce de rechange