



## SE-1 Anlauger

SE-1 Anlauger ravviva qualsiasi tipo di fondo vecchio e lo rende pulito, ben aderente, opaco e pronto per un nuovo rivestimento

**Campo d'impiego:** Per un accurato pretrattamento di soffitti e pareti fortemente imbrattate di nicotina, grasso e fuliggine.

Mediante saponificazione sulla superficie, il prodotto rende qualsiasi tipo di fondo vecchio (ad es. vernice) pulito, ben aderente, opaco e pronto per un nuovo rivestimento.

SE-1 Anlauger è adatto anche per la rimozione di cera dalle pareti.

**Proprietà:** Sgrassante, elevata saponificazione sulla superficie  
Adatto anche per la rimozione di cera  
SE-1 Anlauger penetra facilmente in tutti i tipi di scanalature, fughe e fessure.  
Non corrosivo

**Dati tecnici:** Materie prime Fosfato trisodico, perossoborato di sodio, metasilicato di base: to di sodio

Rapporto di diluizione: 100 g per 1 l di acqua

Consumo: 100 g per 10 - 15 m<sup>2</sup>

**Applicazione:** Sciogliere 100 g di SE-1 Anlauger in 1 litro d'acqua e applicare sulla superficie da trattare con spugna, pennello o spazzola (anche applicazione a spruzzo airless). Far agire per circa 10 minuti, quindi sciacquare con abbondante acqua pulita e far asciugare prima di procedere con un ulteriore trattamento.

Proteggere dagli spruzzi le superfici non soggette a trattamento (se a contatto, risciacquare immediatamente con acqua pulita).

Subito dopo l'uso, sciacquare abbondantemente gli attrezzi da lavoro con acqua.

**Etichettatura:** Per informazioni si rimanda alla scheda dati di sicurezza CE.

**Conservazione:** Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce.

**Altre informazioni:** Prima dell'uso leggere attentamente l'etichettatura e le informazioni sul prodotto.

**Confezioni:** Sacchetto da 100 g  
Scatola pieghevole da 500 g  
Cartone da 5 kg