

NAIL BAND

conforme
UNI 11470

SIGILLANTE PUNTO CHIODO BUTILICO



In butile per una perfetta sigillatura al chiodo

Rivestito con pellicola in polietilene elastica

DATI TECNICI

codice	larghezza (mm)	lunghezza (m)	spessore (mm)	pezzi / confezione
D62102	50	15	1	12



DESCRIZIONE PRODOTTO

Guarnizione butilica punto chiodo per sigillare gli attraversamenti delle membrane da parte dei fissaggi dei listelli di ventilazione. La matrice butilica permette una perfetta adesione alla vite ed un'ottima continuità dell'impermeabilità della membrana.

NAIL PLASTER

conforme
VDI 6022

conforme
EN ISO 846

conforme
UNI 11470

GUARNIZIONE PUNTO CHIODO IN PE



In polietilene a cellule chiuse

In strisce continue da 50 mm e a quadrati 50x50 mm

DATI TECNICI

codice	misura (mm)	lunghezza (m)	spessore (mm)	pezzi / rotolo	pezzi / conf.
D62202	50	30	3	-	10
D62208	50x50	-	3	400	-



DESCRIZIONE PRODOTTO

Guarnizione sigillante in schiuma di polietilene di spessore 3 mm da applicare in modo continuo sui listoni oppure direttamente sulla membrana. Garantisce la sigillatura totale delle membrane nei punti di attraversamento delle viti che fissano i listoni di ventilazione.