

SUPRA BAND


Ruban butylique adhésif sur les deux faces universel à haut pouvoir d'adhérence

Profil en mélange butylique spécial



INÉGALABLE

Résistant à l'eau et à l'air, il garantit l'adhésivité même sur les supports mouillés et à basse température



ÉLASTIQUE

Indiqué pour le scellage de joints bois-bois (compense les mouvements naturels des mouvements du matériau)



DONNÉES TECHNIQUES

propriété	norme	valeur
Résistance au vieillissement	-	longue durée
Probe tack	ASTM D 2979	> 5 N
Adhésivité au détachement à 90°	ASTM D 1000	> 75 N
Résistance thermique	-	-30 / +90 °C
Température d'application	-	-5 / +40 °C
Étanchéité à l'eau	-	conforme
Température de stockage	-	+5 / +25 °C
Présence de solvants	-	NON
Émissions VOC (COV)	-	< 0,02 % (classe A+)

REMARQUE : Stocker le produit dans un lieu sec et abrité au maximum pendant 12 mois

CODES ET DIMENSIONS

code	ex code	s [mm]	B [mm]	L [m]	pcs/cond
SUPRA6	D63627	4	6	6	16
SUPRA10	D63628	4	10	6	22

COMPOSITION

colle : caoutchouc butylique