

SUPRA BAND


Nastro butilico biadesivo universale ad alto potere adesivo

Profilo in speciale mescola butilica




INEGUAGLIABILE

Resistente ad acqua e aria, assicura adesività anche su supporti bagnati e a basse temperature



ELASTICO

Adatto per la sigillatura di giunzioni legno-legno (compensa i naturali movimenti del materiale)



DATI TECNICI

| proprietà | normativa | valore |
|-------------------------------|-------------|----------------------|
| Resistenza all'invecchiamento | - | lunga durata |
| Probe tack | ASTM D 2979 | > 5 N |
| Adesività al distacco 90° | ASTM D 1000 | > 75 N |
| Resistenza termica | - | -30 / +90 °C |
| Temperatura di applicazione | - | -5 / +40 °C |
| Impermeabilità all'acqua | - | conforme |
| Temperatura di stoccaggio | - | +5 / +25 °C |
| Presenza solventi | - | NO |
| Emissioni VOC (COV) | - | < 0,02 % (classe A+) |

NOTA: Stoccare il prodotto in un luogo asciutto e al coperto max 12 mesi

CODICI E DIMENSIONI

| codice | ex codice | s [mm] | B [mm] | L [m] | pz/conf |
|----------------|-----------|--------|--------|-------|---------|
| SUPRA6 | D63627 | 4 | 6 | 6 | 16 |
| SUPRA10 | D63628 | 4 | 10 | 6 | 22 |

COMPOSIZIONE

collante: gomma butilica