

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ



ARALDITE® RAPID G

SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

1.1 Identificateur de produit

Nom du produit : ARALDITE® RAPID G
Numéro d'enregistrement : Non disponible.
Code du produit : 00087376
Description du produit :
Autres moyens d'identification : Non disponible.

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisation du produit : Système adhésif

1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Fournisseur : Huntsman Advanced Materials (Switzerland) GmbH
Klybeckstrasse 200
CH-4057 Basel / Switzerland
Tel.: +41 61 299 20 41
Fax: +41 61 299 20 40

Adresse email de la personne responsable pour cette FDS : Global_Product_EHS_AdMat@huntsman.com

Adresse électronique pour demander le numéro d'enregistrement REACH complet sur requête des autorités compétentes d'un Etat membre de l'UE :
REACH_Registration_Nr_AM@huntsman.com

1.4 Numéro d'appel d'urgence

Suisse : Centre Suisse d'Information Toxicologique - Tél. 145 (24 h)

Fournisseur

Numéro de téléphone : EUROPE: +32 35 75 1234
France ORFILA: +33(0)145425959
ASIA: +65 6336-6011
China: +86 20 39377888
+86 532 83889090
India: + 91 22 42 87 5333
Australia: 1800 786 152
New Zealand: 0800 767 437
USA: +1/800/424.9300

SECTION 2: Identification des dangers

2.1 Classification de la substance ou du mélange

Définition du produit : Mélange

Classification selon le Règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP/SGH]

Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
Skin Sens. 1, H317
Aquatic Chronic 2, H411

Composants de toxicité inconnue : Pourcentage du mélange constitué de composants de toxicité inconnue : 2.4%

Composants d'écotoxicité inconnue : Pourcentage du mélange constitué de composants dont la toxicité pour le milieu aquatique est inconnue : 2.4%

Classification selon la directive 1999/45/CE [DPD]

Date d'édition / Date de révision : 3/20/2015.

ARALDITE RAPID G**2/22**

| | | | |
|--------------------------|----------------|-------------------|------------|
| Date d'impression | : 20 Mars 2015 | N° de FDS. | : 00087376 |
| Date d'édition | : 20 Mars 2015 | Version | : 1 |

SECTION 2: Identification des dangers

Le produit est classé dangereux selon la directive 1999/45/CE et ses amendements.

Classification : Xi; R36/38
R43
N; R51/53

Dangers pour la santé humaine : Irritant pour les yeux et la peau. Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

Dangers pour l'environnement : Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

Voir section 16 pour le texte intégral des phrases R et mentions H déclarées ci-dessus.

Pour plus de détails sur les conséquences en termes de santé et les symptômes, reportez-vous à la section 11.

2.2 Éléments d'étiquetage**Pictogrammes de danger** :**Mention d'avertissement** : Attention

Mentions de danger : Provoque une sévère irritation des yeux.
Provoque une irritation cutanée.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence

Généralités : Lire l'étiquette avant utilisation. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

Prévention : Porter des gants de protection. Porter un équipement de protection des yeux ou du visage. Éviter le rejet dans l'environnement.

Intervention : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Stockage : Non applicable.

Élimination : Éliminer le contenu et le récipient en conformité avec toutes réglementations locales, régionales, nationales, et internationales.

Ingrédients dangereux : produit de réaction: bisphénol-A-épichlorhydrine; résines époxydiques (poids moléculaire moyen < 700)
éther diglycidique du 1,4-butanediol
2,4,6-tris(diméthylaminométhyl)phénol
N,n,4-triméthylpipérazine-1-éthylamine

Éléments d'étiquetage supplémentaires : Non applicable.

Éléments d'étiquetage supplémentaires : Contient des composés époxydiques. Voir les informations transmises par le fabricant.

Exigences d'emballages spéciaux

Récipients devant être pourvus d'une fermeture de sécurité pour les enfants : Non applicable.

Avertissement tactile de danger : Non applicable.

2.3 Autres dangers

ARALDITE RAPID G

3/22

Date d'impression : 20 Mars 2015 N° de FDS. : 00087376
 Date d'édition : 20 Mars 2015 Version : 1

SECTION 2: Identification des dangers

Autres dangers qui ne donnent pas lieu à une classification : Aucun connu.

SECTION 3: Composition/informations sur les composants

3.2 Mélanges : Mélange

| Nom du produit/ composant | Identifiants | % | Classification | | Type |
|--|--|-------|---|---|------|
| | | | 67/548/CEE | Règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP] | |
| produit de réaction: bisphénol-A- épichlorhydrine; résines époxydiques (poids moléculaire moyen < 700) 1,4-Bis(2, 3-epoxypropoxy)butane | CAS: 25068-38-6 CE: 500-033-5 RRN: 01-2119456619-26 | 30-60 | Xi; R36/38 R43 N; R51/53 | Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 2, H411 | [1] |
| | CAS: 2425-79-8 CE: 219-371-7 RRN: 01-2119494060-45 | 3-7 | Xn; R20/21/22 Xi; R41, R38 R43 R52/53 | Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 4, H312 Acute Tox. 4, H332 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 3, H412 | [1] |
| 2,2'-[1,2-Ethanediy]bis (oxy)]bis(ethanethiol) | CAS: 14970-87-7 CE: 239-044-2 | 1-3 | Xn; R20/22 N; R51/53 | Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 4, H332 Aquatic Chronic 2, H411 | [1] |
| N'-(3-aminopropyl)-N, N-diméthylpropane-1, 3-diamine | CAS: 10563-29-8 CE: 234-148-4 | 1-3 | Xn; R22 C; R35 R43 Voir section 16 pour le texte intégral des phrases R mentionnées ci- dessus. | Acute Tox. 4, H302 Skin Corr. 1A, H314 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1B, H317 Voir section 16 pour le texte intégral des mentions H déclarées ci-dessus. | [1] |

Type

[1] Substance classée avec un danger pour la santé ou l'environnement

[2] Substance avec une limite d'exposition au poste de travail

[3] La substance remplit les critères des PTB selon le Règlement (CE) n° 1907/2006, Annexe XIII

[4] La substance remplit les critères des tPtB selon le Règlement (CE) n° 1907/2006, Annexe XIII

[5] Substance de degré de préoccupation équivalent

SECTION 4: Premiers secours**4.1 Description des premiers secours**

Contact avec les yeux : Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. Continuez de rincer pendant 10 minutes au moins. Consulter un médecin.

ARALDITE RAPID G**4/22**

Date d'impression : 20 Mars 2015 **N° de FDS.** : 00087376
Date d'édition : 20 Mars 2015 **Version** : 1

SECTION 4: Premiers secours

- Inhalation** : Consulter un médecin immédiatement. Appeler un centre antipoison ou un médecin. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Si l'on soupçonne que des fumées sont encore présentes, le sauveteur devra porter un masque adéquat ou un appareil de protection respiratoire autonome. S'il ne respire pas, en cas de respiration irrégulière ou d'arrêt respiratoire, que le personnel qualifié pratique la respiration artificielle ou administre de l'oxygène. Il peut être dangereux pour la personne assistant une victime de pratiquer le bouche à bouche. En cas d'évanouissement, placez la personne en position latérale de sécurité et appelez un médecin immédiatement. Assurez-vous d'une bonne circulation d'air. Détacher tout ce qui pourrait être serré, comme un col, une cravate, une ceinture ou un ceinturon. En cas d'inhalation de produits de décomposition lors d'un incendie, les symptômes peuvent être différés. La personne exposée peut avoir besoin de rester sous surveillance médicale pendant 48 heures.
- Contact avec la peau** : Laver abondamment à l'eau et au savon. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Laver abondamment à l'eau les vêtements contaminés avant de les retirer, ou porter des gants. Continuez de rincer pendant 10 minutes au moins. Consulter un médecin. En cas d'affections ou de symptômes, évitez d'exposer plus longtemps. Laver les vêtements avant de les réutiliser. Laver les chaussures à fond avant de les remettre.
- Ingestion** : Consulter un médecin immédiatement. Appeler un centre antipoison ou un médecin. Rincez la bouche avec de l'eau. Enlever les prothèses dentaires s'il y a lieu. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau. Si la personne est indisposée, cesser de la faire boire car des vomissements pourraient entraîner un risque supplémentaire. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. En cas de vomissement, maintenez la tête vers le bas pour empêcher le passage des vomissures dans les poumons. Les brûlures chimiques doivent être traitées sans tarder par un médecin. Ne rien faire ingérer à une personne inconsciente. En cas d'évanouissement, placez la personne en position latérale de sécurité et appelez un médecin immédiatement. Assurez-vous d'une bonne circulation d'air. Détacher tout ce qui pourrait être serré, comme un col, une cravate, une ceinture ou un ceinturon.
- Protection des sauveteurs** : Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Il peut être dangereux pour la personne assistant une victime de pratiquer le bouche à bouche. Laver abondamment à l'eau les vêtements contaminés avant de les retirer, ou porter des gants.

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés**Effets aigus potentiels sur la santé**

- Contact avec les yeux** : Provoque une sévère irritation des yeux.
- Inhalation** : L'exposition aux produits de décomposition peut présenter des risques pour la santé. Les effets graves d'une exposition peuvent être différés.
- Contact avec la peau** : Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée.
- Ingestion** : Irritant pour la bouche, la gorge et l'estomac.

Signes/symptômes de surexposition

- Contact avec les yeux** : Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:
douleur ou irritation
larmolement
rougeur
- Inhalation** : Aucune donnée spécifique.
- Contact avec la peau** : Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:
irritation
rougeur
- Ingestion** : Aucune donnée spécifique.

ARALDITE RAPID G**5/22**

| | | | |
|--------------------------|----------------|-------------------|------------|
| Date d'impression | : 20 Mars 2015 | N° de FDS. | : 00087376 |
| Date d'édition | : 20 Mars 2015 | Version | : 1 |

SECTION 4: Premiers secours**4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**

- Note au médecin traitant** : En cas d'inhalation de produits de décomposition lors d'un incendie, les symptômes peuvent être différés. La personne exposée peut avoir besoin de rester sous surveillance médicale pendant 48 heures.
- Traitements spécifiques** : Traitement symptomatique et thérapie de soutien comme indiqué. Après une exposition sévère le patient doit être gardé sous contrôle médical pendant au moins 48 heures.

SECTION 5: Mesures de lutte contre l'incendie**5.1 Moyens d'extinction**

- Moyens d'extinction appropriés** : Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
- Moyens d'extinction inappropriés** : Aucun connu.

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

- Dangers dus à la substance ou au mélange** : L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur. Cette substance est toxique pour les organismes aquatiques avec des effets néfastes à long terme. L'eau du réseau d'extinction d'incendie qui a été contaminée par ce produit doit être conservée en milieu fermé et ne doit être déversée ni dans le milieu aquatique, ni aucun égout ou conduit d'évacuation.
- Risque lié aux produits de décomposition thermique** : Les produits de décomposition peuvent éventuellement comprendre les substances suivantes:
dioxyde de carbone
monoxyde de carbone
oxydes d'azote
oxydes de soufre
composés halogénés

5.3 Conseils aux pompiers

- Précautions spéciales pour les pompiers** : En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
- Équipement de protection spécial pour le personnel préposé à la lutte contre l'incendie** : Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle**6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

- Pour les non-secouristes** : Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. NE PAS TOUCHER ni marcher dans le produit répandu. Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Assurer une ventilation adéquate. Porter un appareil de protection respiratoire approprié lorsque le système de ventilation est inadéquat. Porter un équipement de protection individuelle adapté.
- Pour les secouristes** : Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel d'intervention ».

ARALDITE RAPID G**6/22**

Date d'impression : 20 Mars 2015 **N° de FDS.** : 00087376
Date d'édition : 20 Mars 2015 **Version** : 1

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.2 Précautions pour la protection de l'environnement : Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit. Matière propre à polluer l'eau. Peut-être nocif pour l'environnement en cas de déversement de grandes quantités. Recueillir le produit répandu.

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Petit déversement accidentel : Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.

Grand déversement accidentel : Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. S'approcher des émanations dans la même direction que le vent. Bloquer toute pénétration possible dans les égouts, les cours d'eau, les caves ou les zones confinées. Laver le produit répandu dans une installation de traitement des effluents ou procéder comme suit. Contenir les fuites et les ramasser à l'aide de matières absorbantes non combustibles telles que le sable, la terre, la vermiculite, la terre à diatomées. Les placer ensuite dans un récipient pour élimination conformément à la réglementation locale. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets. Les matériaux absorbants contaminés peuvent présenter les mêmes risques que le produit répandu.

6.4 Référence à d'autres sections : Voir section 1 pour les coordonnées d'urgence.
 Voir la section 8 pour toute information sur les équipements de protection individuelle adaptés.
 Voir la section 13 pour toute information supplémentaire sur le traitement des déchets.

SECTION 7: Manipulation et stockage

Les informations de cette section contiennent des directives et des conseils généraux. Consulter la liste des Utilisations Identifiées de la section 1 pour toute information spécifique aux usages disponibles dans le(s) scénario(s) d'exposition.

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Mesures de protection : Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8). Les personnes ayant des antécédents de sensibilisation cutanée ne doivent pas intervenir dans les processus utilisant ce produit. Ne pas mettre en contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Ne pas ingérer. Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Éviter le rejet dans l'environnement. Garder dans le conteneur d'origine ou dans un autre conteneur de substitution homologué fabriqué à partir d'un matériau compatible et tenu hermétiquement clos lorsqu'il n'est pas utilisé. Les conteneurs vides retiennent des résidus de produit et peuvent présenter un danger. Ne pas réutiliser ce conteneur.

Conseils sur l'hygiène professionnelle en général : Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.

ARALDITE RAPID G**7/22**

Date d'impression : 20 Mars 2015 **N° de FDS.** : 00087376
Date d'édition : 20 Mars 2015 **Version** : 1

SECTION 7: Manipulation et stockage

7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités : Stocker entre les températures suivantes: 2 à 40°C (35.6 à 104°F). Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.

Classe de danger de stockage Huntsman Advanced Materials : Classe de stockage 10, Liquide nocif pour l'ambiance

7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Recommandations : Non disponible.

Solutions spécifiques au secteur industriel : Non disponible.

SECTION 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

Les informations de cette section contiennent des directives et des conseils généraux. Consulter la liste des Utilisations Identifiées de la section 1 pour toute information spécifique aux usages disponible dans le(s) scénario(s) d'exposition.

8.1 Paramètres de contrôle**Limites d'exposition professionnelle**

Aucune valeur de limite d'exposition connue.

Procédures de surveillance recommandées : Si ce produit contient des ingrédients présentant des limites d'exposition, il peut s'avérer nécessaire d'effectuer un examen suivi des personnes, de l'atmosphère sur le lieu de travail ou des organismes vivants pour déterminer l'efficacité de la ventilation ou d'autres mesures de contrôle ou évaluer le besoin d'utiliser du matériel de protection des voies respiratoires. Il doit être fait référence à des normes de surveillance, comme les suivantes : Norme européenne EN 689 (Atmosphères des lieux de travail - Conseils pour l'évaluation de l'exposition aux agents chimiques aux fins de comparaison avec des valeurs limites et stratégie de mesurage) Norme européenne EN 14042 (Atmosphères des lieux de travail - Guide pour l'application et l'utilisation de procédures et de dispositifs permettant d'évaluer l'exposition aux agents chimiques et biologiques) Norme européenne EN 482 (Atmosphères des lieux de travail - Exigences générales concernant les performances des modes opératoires de mesurage des agents chimiques) Il est également exigé de faire référence aux guides techniques nationaux concernant les méthodes de détermination des substances dangereuses.

Doses dérivées avec effet

| Nom du produit/composant | Type | Exposition | Valeur | Population | Effets |
|---|------|------------------------|-------------------------|---------------|------------|
| produit de réaction: bisphénol-A-épichlorhydrine; résines époxydiques (poids moléculaire moyen < 700) | DNEL | Court terme Cutané | 8.33 mg/kg bw/jour | Opérateurs | Systémique |
| | DNEL | Court terme Inhalation | 12.25 mg/m ³ | Opérateurs | Systémique |
| | DNEL | Long terme Cutané | 8.33 mg/kg bw/jour | Opérateurs | Systémique |
| | DNEL | Long terme Inhalation | 12.25 mg/m ³ | Opérateurs | Systémique |
| | DNEL | Court terme Cutané | 3.571 mg/kg bw/jour | Consommateurs | Systémique |
| | DNEL | Court terme Orale | 0.75 mg/kg bw/jour | Consommateurs | Systémique |

ARALDITE RAPID G

8/22

Date d'impression : 20 Mars 2015

N° de FDS.

: 00087376

Date d'édition : 20 Mars 2015

Version

: 1

SECTION 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

| | | | | | |
|--|------|------------------------|------------------------|---------------|------------|
| N'-(3-aminopropyl)-N,N-diméthylpropane-1,3-diamine | DNEL | Long terme Cutané | 3.571 mg/kg bw/jour | Consommateurs | Systémique |
| | DNEL | Long terme Orale | 0.75 mg/kg bw/jour | Consommateurs | Systémique |
| | DNEL | Long terme Inhalation | 3.7 mg/m ³ | Opérateurs | Systémique |
| | DNEL | Court terme Inhalation | 7.5 mg/m ³ | Opérateurs | Systémique |
| | DNEL | Long terme Inhalation | 3.7 mg/m ³ | Opérateurs | Local |
| | DNEL | Court terme Inhalation | 7.5 mg/m ³ | Opérateurs | Local |
| | DNEL | Long terme Cutané | 0.67 mg/kg bw/jour | Opérateurs | Systémique |
| | DNEL | Long terme Inhalation | 0.65 mg/m ³ | Consommateurs | Systémique |
| | DNEL | Long terme Inhalation | 0.65 mg/m ³ | Consommateurs | Local |
| | DNEL | Long terme Orale | 0.2 mg/kg bw/jour | Consommateurs | Systémique |

Concentrations prédites avec effet

| Nom du produit/composant | Type | Description du milieu | Valeur | Description de la Méthode | |
|---|--|----------------------------------|---------------|---------------------------|-----------------------|
| produit de réaction: bisphénol-A-épichlorhydrine; résines époxydiques (poids moléculaire moyen < 700) | PNEC | Eau douce | 0.006 mg/l | Facteurs d'Évaluation | |
| | PNEC | Marin | 0.0006 mg/l | Facteurs d'Évaluation | |
| | PNEC | PNECintermittent | 0.018 mg/l | Facteurs d'Évaluation | |
| | PNEC | Sédiment d'eau douce | 0.996 mg/kg | Partage à l'Équilibre | |
| | PNEC | Sédiment d'eau de mer | 0.0996 mg/kg | Partage à l'Équilibre | |
| | PNEC | Sol | 0.196 mg/kg | Partage à l'Équilibre | |
| | PNEC | Usine de Traitement d'Eaux Usées | 10 mg/l | Facteurs d'Évaluation | |
| | PNEC | Empoisonnement Secondaire | 11 mg/kg | - | |
| | N'-(3-aminopropyl)-N,N-diméthylpropane-1,3-diamine | PNEC | Eau douce | 9.2 µg/l | Facteurs d'Évaluation |
| | | PNEC | Marin | 0.92 µg/l | Facteurs d'Évaluation |
| PNEC | | PNECintermittent | 92 µg/l | Facteurs d'Évaluation | |
| PNEC | | Usine de Traitement d'Eaux Usées | 18.1 mg/l | Facteurs d'Évaluation | |
| PNEC | | Sédiment d'eau douce | 0.0336 mg/kg | Partage à l'Équilibre | |
| PNEC | | Sédiment d'eau de mer | 0.00336 mg/kg | Partage à l'Équilibre | |
| PNEC | | Sol | 0.00132 mg/kg | Partage à l'Équilibre | |

8.2 Contrôles de l'exposition

Contrôles techniques appropriés

: Aucune ventilation particulière requise. Une bonne ventilation générale devrait être suffisante pour contrôler l'exposition du technicien aux contaminants en suspension dans l'air. Si ce produit contient des composants pour lesquels des contraintes liées à l'exposition existent, utiliser des enceintes de protection, une ventilation locale par aspiration, ou d'autres moyens de contrôle automatiques intégrés afin de maintenir le seuil d'exposition du technicien inférieur aux limites recommandées ou légales.

Mesures de protection individuelles

ARALDITE RAPID G**9/22**

Date d'impression : 20 Mars 2015 **N° de FDS.** : 00087376
Date d'édition : 20 Mars 2015 **Version** : 1

SECTION 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

- Mesures d'hygiène** : Se laver abondamment les mains, les avant-bras et le visage après avoir manipulé des produits chimiques, avant de manger, de fumer et d'aller aux toilettes ainsi qu'à la fin de la journée de travail. Il est recommandé d'utiliser les techniques appropriées pour retirer les vêtements potentiellement contaminés. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser. S'assurer que les dispositifs rince-œil automatiques et les douches de sécurité se trouvent à proximité de l'emplacement des postes de travail.
- Protection des yeux/du visage** : Utiliser une protection oculaire conforme à une norme approuvée dès lors qu'une évaluation du risque indique qu'il est nécessaire d'éviter l'exposition aux projections de liquides, aux fines particules pulvérisées, aux gaz ou aux poussières. Si le contact est possible, porter les protections suivantes à moins que l'évaluation n'indique un degré supérieur de protection : lunettes de protection étanches contre les éclaboussures de produits chimiques.
- Protection de la peau**
- Protection des mains** : Le port de gants imperméables et résistants aux produits chimiques conformes à une norme approuvée, est obligatoire en tout temps lors de la manutention de produits chimiques si une évaluation des risques le préconise. En prenant en compte les paramètres indiqués par le fabricant de gants, vérifier pendant l'utilisation que les gants conservent leurs propriétés protectrices. Il est noté que le temps de claquage des gants peut différer d'un fabricant à l'autre. En cas de mélanges constitués de plusieurs substances, il est impossible d'estimer de façon précise le délai de sécurité des gants.
Des gants conformes à des normes reconnues comme p. ex. EN 374 (Europe), F739 (US), doivent être utilisés. La convenance et la stabilité d'un gant dépendent de l'utilisation, p. ex. de la durée et de la fréquence de contact, de la résistance chimique du matériaux de gant et de l'habileté. Prenez toujours conseil auprès des fournisseurs de gants. Des informations supplémentaires peuvent être trouvées p. ex. sous www.gisbau.de
- Protection corporelle** : L'équipement de protection personnel pour le corps devra être choisi en fonction de la tâche à réaliser ainsi que des risques encourus, et il est recommandé de le faire valider par un spécialiste avant de procéder à la manipulation du produit.
- Autre protection cutanée** : Des chaussures adéquates et toutes mesures de protection corporelle devraient être déterminées en fonction de l'opération effectuée et des risques impliqués, et devraient être approuvées par un spécialiste avant toute manipulation de ce produit.
- Protection respiratoire** : Lorsque la ventilation du local est insuffisante, porter un équipement de protection respiratoire. Le choix de l'appareil de protection respiratoire doit être fondé sur les niveaux d'expositions prévus ou connus, les dangers du produit et les limites d'utilisation sans danger de l'appareil de protection respiratoire retenu.
- Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement** : Il importe de tester les émissions provenant des systèmes de ventilation ou du matériel de fabrication pour vous assurer qu'elles sont conformes aux exigences de la législation sur la protection de l'environnement. Dans certains cas, il sera nécessaire d'équiper le matériel de fabrication d'un épurateur de gaz ou d'un filtre ou de le modifier techniquement afin de réduire les émissions à des niveaux acceptables.

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Aspect

- État physique** : Liquide.
Couleur : Non disponible.
Odeur : Non disponible.
Seuil olfactif : Non disponible.
pH : Non disponible.
Point de fusion/point de congélation : Non disponible.

ARALDITE RAPID G**10/22**

| | | | |
|--------------------------|----------------|-------------------|------------|
| Date d'impression | : 20 Mars 2015 | N° de FDS. | : 00087376 |
| Date d'édition | : 20 Mars 2015 | Version | : 1 |

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

| | |
|--|---|
| Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition | : Non disponible. |
| Point d'éclair | : Vase clos: >100°C [DIN 51758 EN 22719 (Pensky-Martens Closed Cup)] |
| Taux d'évaporation | : Non disponible. |
| Inflammabilité (solide, gaz) | : Non disponible. |
| Durée de combustion | : Non applicable. |
| Vitesse de combustion | : Non applicable. |
| Limites supérieures/inférieures d'inflammabilité ou limites d'explosivité | : Non disponible. |
| Pression de vapeur | : Non disponible. |
| Densité de vapeur | : Non disponible. |
| Densité relative | : Non disponible. |
| Solubilité(s) | |
| Solubilité dans l'eau | : Non disponible. |
| | |
| Coefficient de partage: n-octanol/eau (LogK_{ow}) | : Non disponible. |
| Température d'auto-inflammabilité | : Non disponible. |
| Température de décomposition | : Non disponible. |
| Viscosité | : Dynamique: Non disponible. Cinématique: Non disponible. Cinématique (40°C): Non disponible. |
| Propriétés explosives | : Non disponible. |
| Propriétés comburantes | : Non disponible. |

9.2 Autres informations

| | |
|------------------------|--|
| Masse volumique | : 1.18 g/cm ³ [20°C (68°F)] |
|------------------------|--|

SECTION 10: Stabilité et réactivité

| | |
|--|--|
| 10.1 Réactivité | : Aucune donnée d'essai spécifique relative à la réactivité n'est disponible pour ce produit ou ses composants. |
| 10.2 Stabilité chimique | : Le produit est stable. |
| 10.3 Possibilité de réactions dangereuses | : Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit. |
| 10.4 Conditions à éviter | : Aucune donnée spécifique. |
| 10.5 Matières incompatibles | : Aucune donnée spécifique. |
| 10.6 Produits de décomposition dangereux | : Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître. Les produits de décomposition peuvent éventuellement comprendre les substances suivantes: Se référer aux fiches de données de sécurité des composants individuels de l'emballage de travail. |

ARALDITE RAPID G

11/22

Date d'impression : 20 Mars 2015

N° de FDS.

: 00087376

Date d'édition : 20 Mars 2015

Version

: 1

SECTION 11: Informations toxicologiques**11.1 Informations sur les effets toxicologiques****Toxicité aiguë**

| Nom du produit/ composant | Endpoint | Espèces | Résultat | Exposition |
|--|------------------------|------------------------|-------------|------------|
| produit de réaction: bisphénol-A-épichlorhydrine; résines époxydiques (poids moléculaire moyen < 700) | CL0 Inhalation Vapeurs | Rat - Mâle | 0.00001 ppm | 5 heures |
| | DL50 Cutané | Rat - Mâle, Femelle | >2000 mg/kg | - |
| 1,4-Bis(2,3-epoxypropoxy) butane | DL50 Orale | Rat - Femelle | >2000 mg/kg | - |
| | DL50 Cutané | Rat - Mâle, Femelle | 2150 mg/kg | - |
| N'-(3-aminopropyl)-N,N- diméthylpropane-1, 3-diamine | DL50 Orale | Rat - Mâle, Femelle | 1163 mg/kg | - |
| | DL50 Cutané | Lapin | 1310 mg/kg | - |
| | DL50 Orale | Rat - Mâle, Femelle | 1669 mg/kg | - |

Conclusion/Résumé : Aucune information additionnelle.**Estimations de la toxicité aiguë**

Non disponible.

Irritation/Corrosion

| Nom du produit/ composant | Test | Espèces | Voie d'exposition | Résultat |
|--|---|---------|----------------------|---------------------|
| produit de réaction: bisphénol-A-épichlorhydrine; résines époxydiques (poids moléculaire moyen < 700) | OECD 404 Effet irritant/corrosif aigu sur la peau | Lapin | Peau | Faiblement irritant |
| | OECD 405 Effet irritant/corrosif aigu sur les yeux | Lapin | Yeux | Faiblement irritant |
| 1,4-Bis(2,3-epoxypropoxy) butane | OECD 404 Effet irritant/corrosif aigu sur la peau | Lapin | Peau | Non irritant. |
| | OECD 405 Effet irritant/corrosif aigu sur les yeux | Lapin | Yeux | Irritant puissant |
| N'-(3-aminopropyl)-N,N- diméthylpropane-1,3-diamine | OECD 404 Effet irritant/corrosif aigu sur la peau | Lapin | Peau | Corrosif |

Conclusion/Résumé**Peau**

: produit de réaction:
bisphénol-A-
épichlorhydrine; résines
époxydiques (poids
moléculaire moyen <
700)
1,4-Bis(2,
3-epoxypropoxy)butane

N'-(3-aminopropyl)-N,N-
diméthylpropane-1,
3-diamine

Irritant pour la peau.

Sur la base des données d'exposition professionnelle
chez l'homme, cette substance est considérée comme un
irritant cutané.

Corrosif pour la peau.

Yeux

:

ARALDITE RAPID G

12/22

Date d'impression : 20 Mars 2015 N° de FDS. : 00087376
 Date d'édition : 20 Mars 2015 Version : 1

SECTION 11: Informations toxicologiques

produit de réaction: Irritant pour les yeux.
 bisphénol-A-
 épichlorhydrine; résines
 époxydiques (poids
 moléculaire moyen <
 700)
 1,4-Bis(2, Gravement irritant pour les yeux.
 3-epoxypropoxy)butane

Respiratoire : Aucune information additionnelle.

Sensibilisant

| Nom du produit/ composant | Test | Voie d'exposition | Espèces | Résultat |
|--|---|----------------------|---------|---------------|
| produit de réaction: bisphénol-A-épichlorhydrine; résines époxydiques (poids moléculaire moyen < 700) | OECD 429 Sensibilisation cutanée : essai des ganglions lymphatiques locaux | peau | Souris | Sensibilisant |
| 1,4-Bis(2,3-epoxypropoxy) butane | OECD 406 Sensibilisation de la peau | peau | cobaye | Sensibilisant |
| N'-(3-aminopropyl)-N,N- diméthylpropane-1, 3-diamine | OECD 406 Sensibilisation de la peau | peau | cobaye | Sensibilisant |

Conclusion/Résumé

Peau : Aucune information additionnelle.

Respiratoire : Aucune information additionnelle.

Mutagénicité

| Nom du produit/ composant | Test | Résultat |
|--|---|--------------------|
| produit de réaction: bisphénol-A-épichlorhydrine; résines époxydiques (poids moléculaire moyen < 700) | OECD 471 Essai de mutation réverse sur des bactéries | Positif |
| | OECD 476 Essai <i>in vitro</i> de mutation génique sur des cellules de mammifères | Positif |
| | OECD 478 Toxicologie génétique : Essai de mutation létale dominante chez le rongeur | Négatif |
| 1,4-Bis(2,3-epoxypropoxy) butane | EPA OPPTS OECD 471 Essai de mutation réverse sur des bactéries | Négatif Positif |
| | OECD 473 Essai d'aberration chromosomique <i>in vitro</i> chez les mammifères | Positif |
| | OECD 474 Le test de micronoyaux sur les érythrocytes de mammifère | Négatif |
| N'-(3-aminopropyl)-N,N- diméthylpropane-1,3-diamine | OECD 471 Essai de mutation réverse sur des bactéries | Négatif |
| | OECD 476 Essai <i>in vitro</i> de mutation génique sur des cellules de mammifères | Négatif |
| | OECD 487- In vitro Mammalian Cell Micronucleus Test | Négatif |

ARALDITE RAPID G**13/22**

Date d'impression : 20 Mars 2015

N° de FDS. : 00087376

Date d'édition : 20 Mars 2015

Version : 1

SECTION 11: Informations toxicologiques

Conclusion/Résumé : N'-(3-aminopropyl)-N,N-diméthylpropane-1,3-diamine Non mutagène dans une batterie standard de tests toxicologiques génétiques.

Cancérogénicité

| Nom du produit/composant | Test | Espèces | Exposition | Résultat | Voie d'exposition | Organes cibles |
|---|---|---------|-------------------------------|----------|-------------------|----------------|
| produit de réaction: bisphénol-A-épichlorhydrine; résines époxydiques (poids moléculaire moyen < 700) N'-(3-aminopropyl)-N,N-diméthylpropane-1,3-diamine | OECD 453 Etudes combinées de toxicité chronique et de cancérogénèse | Rat | 2 années; 7 jours par semaine | Négatif | Orale | - |
| | OECD 453 Etudes combinées de toxicité chronique et de cancérogénèse | Rat | 2 années; 5 jours par semaine | Négatif | Cutané | - |
| | OECD 453 Etudes combinées de toxicité chronique et de cancérogénèse | Souris | 2 années; 3 jours par semaine | Négatif | Cutané | - |
| | Pas de directives officielles | Souris | 20 mois; 3 jours par semaine | Négatif | Cutané | - |

Conclusion/Résumé : Aucune information additionnelle.

Toxicité pour la reproduction

| Nom du produit/composant | Test | Espèces | Résultat/Type de résultat | Organes cibles |
|---|--|---------|---------------------------|----------------|
| produit de réaction: bisphénol-A-épichlorhydrine; résines époxydiques (poids moléculaire moyen < 700) | OECD 416 Étude de toxicité pour la reproduction sur deux générations | Rat | Orale: 540 mg/kg NOEL | - |

Conclusion/Résumé : Aucune information additionnelle.

Térogénicité

| Nom du produit/composant | Test | Espèces | Résultat/Type de résultat |
|---|--|---------------------|---------------------------|
| produit de réaction: bisphénol-A-épichlorhydrine; résines époxydiques (poids moléculaire moyen < 700) N'-(3-aminopropyl)-N,N-diméthylpropane-1,3-diamine | OECD 414 Etude de la toxicité pour le développement prénatal | Rat - Femelle | >540 mg/kg NOEL |
| | EPA CFR | Lapin - Femelle | >300 mg/kg NOEL |
| | OECD 414 Etude de la toxicité pour le développement prénatal | Lapin - Femelle | 180 mg/kg NOAEL |
| | OECD 422 Etude combinée de toxicité à doses répétées et de dépistage de la toxicité pour la reproduction et le développement | Rat - Mâle, Femelle | 15 mg/kg NOAEL |

Conclusion/Résumé : Aucune information additionnelle.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique

Non disponible.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée

Non disponible.

ARALDITE RAPID G**14/22**

Date d'impression : 20 Mars 2015 **N° de FDS.** : 00087376
Date d'édition : 20 Mars 2015 **Version** : 1

SECTION 11: Informations toxicologiques**Danger par aspiration**

Non disponible.

Informations sur les voies d'exposition probables : Non disponible.**Effets aigus potentiels sur la santé**

Inhalation : L'exposition aux produits de décomposition peut présenter des risques pour la santé. Les effets graves d'une exposition peuvent être différés.
Ingestion : Irritant pour la bouche, la gorge et l'estomac.
Contact avec la peau : Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée.
Contact avec les yeux : Provoque une sévère irritation des yeux.

Symptômes liés aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques

Inhalation : Aucune donnée spécifique.
Ingestion : Aucune donnée spécifique.
Contact avec la peau : Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:
irritation
rougeur
Contact avec les yeux : Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:
douleur ou irritation
larmoiement
rougeur

Effets différés et immédiats, et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée**Exposition de courte durée****Effets potentiels immédiats** : Non disponible.**Effets potentiels différés** : Non disponible.**Exposition prolongée****Effets potentiels immédiats** : Non disponible.**Effets potentiels différés** : Non disponible.**Effets chroniques potentiels pour la santé**

| Nom du produit/composant | Test | Type de résultat | Résultat | Organes cibles |
|--|--|----------------------------------|---------------|----------------|
| produit de réaction: bisphénol-A-épichlorhydrine; résines époxydiques (poids moléculaire moyen < 700) 1,4-Bis(2,3-epoxypropoxy)butane N'-(3-aminopropyl)-N,N-diméthylpropane-1,3-diamine | OECD 408 Toxicité orale à doses répétées – rongeurs : 90 jours | NOAEL - | 50 mg/kg | - |
| | OECD 411 Toxicité cutanée subchronique : 90 jours | NOEL | 10 mg/kg | - |
| | OECD 411 Toxicité cutanée subchronique : 90 jours | NOAEL | 100 mg/kg | - |
| | OECD 407 Toxicité orale à dose répétée - pendant 28 jours sur les rongeurs | NOAEL - | 200 mg/kg | - |
| | OECD 408 Toxicité orale à doses répétées – rongeurs : 90 jours | NOAEL - | 1000 ppm | - |
| | Pas de directives officielles | NOAEL | >56.3 mg/kg/d | - |
| Pas de directives officielles | NOEC | Vapeurs 550 mg/m ³ | - | |

Conclusion/Résumé : Aucune information additionnelle.**Généralités** : Une fois sensibilisé, une vive réaction allergique peut éventuellement se déclencher lors d'une exposition ultérieure à de très faibles niveaux.

ARALDITE RAPID G

15/22

Date d'impression : 20 Mars 2015 N° de FDS. : 00087376
 Date d'édition : 20 Mars 2015 Version : 1

SECTION 11: Informations toxicologiques

Cancérogénicité : Aucun effet important ou danger critique connu.
Mutagénicité : Aucun effet important ou danger critique connu.
Tératogénicité : Aucun effet important ou danger critique connu.
Effets sur le développement : Aucun effet important ou danger critique connu.
Effets sur la fertilité : Aucun effet important ou danger critique connu.
Autres informations : Non disponible.

SECTION 12: Informations écologiques**12.1 Toxicité**

| Nom du produit/ composant | Test | Endpoint | Exposition | Espèces | Résultat |
|--|---|---|-----------------------------|-----------|-----------|
| produit de réaction: bisphénol-A-épichlorhydrine; résines époxydiques (poids moléculaire moyen < 700) | EPA CFR | Aiguë CE50 | 72 heures Static | Algues | 9.4 mg/l |
| | OECD 202 <i>Daphnia</i> sp. Essai d'immobilisation immédiate | Aiguë CE50 | 48 heures Static | Daphnie | 1.7 mg/l |
| | Unknown guidelines | Aiguë CI50 | 3 heures Static | Bactéries | >100 mg/l |
| | OECD 203 Poisson, essai de toxicité aiguë | Aiguë CL50 | 96 heures Static | Poisson | 1.5 mg/l |
| | OECD 211 <i>Daphnia magna</i> , essai de reproduction | Chronique NOEC | 21 jours Semi- static | Daphnie | 0.3 mg/l |
| 1,4-Bis(2,3-epoxypropoxy) butane | OECD 202 <i>Daphnia</i> sp. Essai d'immobilisation immédiate | Aiguë CE50 | 24 heures Static | Daphnie | 75 mg/l |
| | OECD 201 Algues, essai d'inhibition de la croissance | Aiguë EL50 | 72 heures Static | Algues | >160 mg/l |
| | OECD 209 Boue activée, essai d'inhibition de la respiration | Aiguë CI50 | 3 heures Static | Bactéries | >100 mg/l |
| | OECD 203 Poisson, essai de toxicité aiguë | Aiguë CL50 | 96 heures Static | Poisson | 24 mg/l |
| N'-(3-aminopropyl)-N,N- diméthylpropane-1,3-diamine | DIN DIN 38412 Part 8 | Aiguë CE50 | 16 heures Static | Bactéries | 181 mg/l |
| | OECD 202 <i>Daphnia</i> sp. Essai d'immobilisation immédiate | Aiguë CE50 | 48 heures Static | Daphnie | 9.2 mg/l |
| | OECD 201 Algues, essai d'inhibition de la croissance | Aiguë ErC50 (taux de croissance) | 72 heures Static | Algues | 21 mg/l |
| | OECD 203 Poisson, essai de toxicité aiguë | Aiguë CL50 | 96 heures Static | Poisson | >100 mg/l |
| | OECD 201 Algues, essai d'inhibition de la croissance | Chronique LOAEL | 72 heures Static | Algues | 5.7 mg/l |

Conclusion/Résumé : Aucune information additionnelle.

ARALDITE RAPID G**16/22**

Date d'impression : 20 Mars 2015 **N° de FDS.** : 00087376
Date d'édition : 20 Mars 2015 **Version** : 1

SECTION 12: Informations écologiques**12.2 Persistance et dégradabilité**

| Nom du produit/ composant | Test | Période | Résultat |
|---|--|----------|----------|
| produit de réaction: bisphénol-A-épichlorhydrine; résines époxydiques (poids moléculaire moyen < 700) 1,4-Bis(2,3-epoxypropoxy) butane N'-(3-aminopropyl)-N,N- diméthylpropane-1,3-diamine | OECD Derived from OECD 301F (Biodegradation Test) | 28 jours | 5 % |
| | OECD 301F Biodégradabilité facile - Essai de respirometrie manométrique | 28 jours | 43 % |
| | ISO ISO 7827, 1984 - Evaluation in an aqueous medoum of the ultimate aerobic biodegradability of organic compounds | 28 jours | 100 % |

Conclusion/Résumé : produit de réaction: Non facilement biodégradable.
bisphénol-A-
épichlorhydrine; résines
époxydiques (poids
moléculaire moyen <
700)

| Nom du produit/ composant | Demi-vie aquatique | Photolyse | Biodégradabilité |
|---|---|-----------|------------------|
| produit de réaction: bisphénol-A-épichlorhydrine; résines époxydiques (poids moléculaire moyen < 700) 1,4-Bis(2,3-epoxypropoxy) butane N'-(3-aminopropyl)-N,N- diméthylpropane-1,3-diamine | Eau douce 4.83 jours Eau douce 3.58 jours Eau douce 7.1 jours | - | Non facilement |
| | - | - | Non facilement |
| | - | - | Facilement |

12.3 Potentiel de bioaccumulation

| Nom du produit/ composant | LogP _{ow} | FBC | Potentiel |
|---|--------------------|-----|-----------|
| produit de réaction: bisphénol-A-épichlorhydrine; résines époxydiques (poids moléculaire moyen < 700) 1,4-Bis(2,3-epoxypropoxy) butane N'-(3-aminopropyl)-N,N- diméthylpropane-1,3-diamine | 3.242 | 31 | faible |
| | -0.269 | - | faible |
| | 0.5 | - | faible |

12.4 Mobilité dans le sol

**Coefficient de répartition
sol/eau (K_{oc})** : Non disponible.

Mobilité : Non disponible.

12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB

Non applicable.

12.6 Autres effets néfastes : Aucun effet important ou danger critique connu.

ARALDITE RAPID G

17/22

Date d'impression : 20 Mars 2015 N° de FDS. : 00087376
 Date d'édition : 20 Mars 2015 Version : 1

SECTION 12: Informations écologiques

12.7 Autres renseignements écologiques

SECTION 13: Considérations relatives à l'élimination

Les informations de cette section contiennent des directives et des conseils généraux. Consulter la liste des Utilisations Identifiées de la section 1 pour toute information spécifique aux usages disponible dans le(s) scénario(s) d'exposition.

13.1 Méthodes de traitement des déchets

Produit

Méthodes d'élimination des déchets : Il est recommandé d'éviter ou réduire autant que possible la production de déchets. La mise au rebut de ce produit, des solutions et des sous-produits devra en permanence respecter les exigences légales en matière de protection de l'environnement et de mise au rebut des déchets ainsi que les exigences de toutes les autorités locales. Élimination des produits excédentaires et non recyclables par une entreprise autorisée de collecte des déchets. Ne pas rejeter les déchets non traités dans les égouts, à moins que ce soit en conformité avec les exigences de toutes les autorités compétentes.

Déchets Dangereux : Oui.

Catalogue Européen des Déchets

| Code de déchets | Désignation du déchet |
|-----------------|---|
| 07 02 08* | autres résidus de réaction et résidus de distillation |

Emballage

Méthodes d'élimination des déchets : Il est recommandé d'éviter ou réduire autant que possible la production de déchets. Recycler les déchets d'emballage. Envisager l'incinération ou la mise en décharge uniquement si le recyclage est impossible.

Précautions particulières : Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes précautions d'usage. Manipuler avec prudence les récipients vides non nettoyés ni rincés. Les conteneurs vides ou les sachets internes peuvent retenir des restes de produit. Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation.

SECTION 14: Informations relatives au transport

| | 14.1 Numéro ONU | 14.2 Nom d'expédition des Nations unies |
|----------------|-----------------|--|
| ADR/RID | UN3082 | Matière dangereuse du point de vue de l'environnement, liquide, n.s.a. (Résine époxyde bisphénol a) |
| IMDG | UN3082 | Matière dangereuse du point de vue de l'environnement, liquide, n.s.a. (Résine époxyde bisphénol a). Polluant marin (Résine époxyde Bisphénol A) |
| IATA | UN3082 | Matière dangereuse du point de vue de l'environnement, liquide, n.s.a. (Résine époxyde bisphénol a) |

| | 14.3 Classe(s) de danger pour le transport | 14.4 Groupe d'emballage | 14.5 Dangers pour l'environnement | 14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur | Autres informations |
|--|--|-------------------------|-----------------------------------|--|---------------------|
| | | | | | |

ARALDITE RAPID G

18/22


Date d'impression : 20 Mars 2015

N° de FDS. : 00087376

Date d'édition : 20 Mars 2015


Version : 1

SECTION 14: Informations relatives au transport

| | | | | | | |
|----------------|----------|---|------------|-------------|---|---|
| <p>ADR/RID</p> | <p>9</p> |  | <p>III</p> | <p>Oui.</p> | <p>Transport avec les utilisateurs locaux : toujours transporter dans des conditionnements qui sont corrects et sécurisés. S'assurer que les personnes transportant le produit connaissent les mesures à prendre en cas d'accident ou de déversement accidentel.</p> | <p>Le marquage relatif à une substance dangereuse pour l'environnement n'est pas exigé en cas de transport dans des quantités inférieures ou égales à 5 L ou 5 kg.</p> <p><u>Numéro d'identification du danger</u> 90</p> <p><u>Dispositions particulières</u> 274 335 601</p> <p><u>Code tunnel</u> E</p> |
| <p>IMDG</p> | <p>9</p> |  | <p>III</p> | <p>Oui.</p> | <p>Transport avec les utilisateurs locaux : toujours transporter dans des conditionnements qui sont corrects et sécurisés. S'assurer que les personnes transportant le produit connaissent les mesures à prendre en cas d'accident ou de déversement accidentel.</p> | <p>Le marquage relatif à un polluant marin n'est pas exigé en cas de transport dans des quantités inférieures ou égales à 5 L ou 5 kg.</p> <p><u>Programmes d'urgence ("EmS")</u> F-A S-F</p> |
| | | | | | | |

| | | | |
|--------------------------|----------------|-------------------|------------|
| ARALDITE RAPID G | | 19/22 | |
| Date d'impression | : 20 Mars 2015 | N° de FDS. | : 00087376 |
| Date d'édition | : 20 Mars 2015 | Version | : 1 |

SECTION 14: Informations relatives au transport

| | | | | | | |
|-------------|---|---|-----|------|--|--|
| IATA | 9 |  | III | Oui. | Transport avec les utilisateurs locaux : toujours transporter dans des conditionnements qui sont corrects et sécurisés. S'assurer que les personnes transportant le produit connaissent les mesures à prendre en cas d'accident ou de déversement accidentel. | Le marquage relatif à une substance dangereuse pour l'environnement n'est pas exigé en cas de transport dans des quantités inférieures ou égales à 5 L ou 5 kg. Avion passager et avion cargo Limitation de quantité: 450 L Instructions d'emballage 964 Avion cargo uniquement Limitation de quantité: 450 L Instructions d'emballage 964 |
|-------------|---|---|-----|------|--|--|

14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC : Non applicable.

SECTION 15: Informations réglementaires

15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Règlement UE (CE) n° 1907/2006 (REACH)

Ce produit est conforme au Règlement EC 1907/2006 (REACH).
 Huntsman a pré-enregistré et enregistre toutes les substances faisant l'objet du Titre II du Règlement REACH qu'il produit ou importe dans l'Espace économique européen (EEE).

Annexe XIV - Liste des substances soumises à autorisation

Annexe XIV

Aucun des composants n'est répertorié.

Substances extrêmement préoccupantes

Aucun des composants n'est répertorié.

Annexe XVII - Restrictions applicables à la fabrication, à la mise sur le marché et à l'utilisation de certaines substances et préparations dangereuses et de certains articles dangereux : Non applicable.

Autres Réglementations UE

Inventaire d'Europe : Tous les composants sont répertoriés ou exclus.

ARALDITE RAPID G**20/22**

Date d'impression : 20 Mars 2015 **N° de FDS.** : 00087376
Date d'édition : 20 Mars 2015 **Version** : 1

SECTION 15: Informations réglementaires

Substances chimiques sur liste noire : Non inscrit

Substances chimiques sur liste prioritaire : Non inscrit

Liste de la Directive IPPC (Prévention et Réduction Intégrées de la Pollution) - Air : Non inscrit

Liste de la Directive IPPC (Prévention et Réduction Intégrées de la Pollution) - Eau : Non inscrit

Réglementations nationales

Inventaire des substances chimiques d'Australie (AICS) : Tous les composants sont répertoriés ou exclus.

Inventaire du Canada :

Inventaire des substances chimiques existantes en Chine (IECSC) : Tous les composants sont répertoriés ou exclus.

Inventaire du Japon : Indéterminé.

Inventaire de Corée (KECI) : Tous les composants sont répertoriés ou exclus.

Inventaire néo-zélandais des substances chimiques (NZIoC) : Indéterminé.

Inventaire des substances chimiques des Philippines (PICCS) :

Inventaire des États-Unis (TSCA 8b) : Tous les composants sont répertoriés ou exclus.

Liste des substances chimiques du tableau I de la Convention sur les armes chimiques : Non inscrit

Liste des substances chimiques du tableau II de la Convention sur les armes chimiques : Non inscrit

Liste des substances chimiques du tableau III de la Convention sur les armes chimiques : Non inscrit

15.2 Évaluation de la sécurité chimique : Ce produit contient des substances nécessitant encore une évaluation du risque chimique

SECTION 16: Autres informations

Indique quels renseignements ont été modifiés depuis la version précédente.

Abréviations et acronymes : ETA = Estimation de la Toxicité Aiguë
 CLP = Règlement 1272/2008/CE relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges
 DNEL = Dose dérivée sans effet
 Mention EUH = mention de danger spécifique CLP
 CPSE = concentration prédite sans effet
 RRN = Numéro d'enregistrement REACH

Procédure employée pour déterminer la classification selon le Règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP/SGH]

| | | | |
|--------------------------|----------------|-------------------|------------|
| ARALDITE RAPID G | | 21/22 | |
| Date d'impression | : 20 Mars 2015 | N° de FDS. | : 00087376 |
| Date d'édition | : 20 Mars 2015 | Version | : 1 |

SECTION 16: Autres informations

| Classification | Justification |
|--|--|
| Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 2, H411 | Jugement expert Jugement expert Jugement expert Jugement expert |

Texte intégral des mentions H abrégées :

H302 Nocif en cas d'ingestion.
H312 Nocif par contact cutané.
H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
H315 Provoque une irritation cutanée.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H318 Provoque des lésions oculaires graves.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
H332 Nocif par inhalation.
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Texte intégral des classifications [CLP/SGH] :

Acute Tox. 4, H302 TOXICITÉ AIGUË (orale) - Catégorie 4
Acute Tox. 4, H312 TOXICITÉ AIGUË (cutané) - Catégorie 4
Acute Tox. 4, H332 TOXICITÉ AIGUË (inhalation) - Catégorie 4
Aquatic Chronic 2, H411 TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE - Catégorie 2
Aquatic Chronic 3, H412 TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE - Catégorie 3
Eye Dam. 1, H318 LÉSIONS OCULAIRES GRAVES/IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 1
Eye Irrit. 2, H319 LÉSIONS OCULAIRES GRAVES/IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 2
Skin Corr. 1A, H314 CORROSION CUTANÉE/IRRITATION CUTANÉE - Catégorie 1A
Skin Irrit. 2, H315 CORROSION CUTANÉE/IRRITATION CUTANÉE - Catégorie 2
Skin Sens. 1, H317 SENSIBILISATION CUTANÉE - Catégorie 1
Skin Sens. 1B, H317 SENSIBILISATION CUTANÉE - Catégorie 1B

Texte intégral des phrases R abrégées :

R22- Nocif en cas d'ingestion.
R20/22- Nocif par inhalation et par ingestion.
R20/21/22- Nocif par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.
R35- Provoque de graves brûlures.
R41- Risque de lésions oculaires graves.
R38- Irritant pour la peau.
R36/38- Irritant pour les yeux et la peau.
R43- Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.
R51/53- Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
R52/53- Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

Texte intégral des classifications [DSD/DPD] :

C - Corrosif
Xn - Nocif
Xi - Irritant
N - Dangereux pour l'environnement

N° de FDS. : 00087376

Date d'impression : 3/20/2015.

Date d'édition/ Date de révision : 3/20/2015.

Date de la précédente édition : Aucune validation antérieure.

Version : 1

ARALDITE RAPID G

22/22

Date d'impression : 20 Mars 2015

N° de FDS. : 00087376

Date d'édition : 20 Mars 2015

Version : 1

SECTION 16: Autres informations

Avis au lecteur

Les informations et recommandations figurant dans cette publication sont fondées sur notre expérience générale et sont fournies de bonne foi au mieux de nos connaissances actuelles, MAIS RIEN DANS LES PRESENTES NE DOIT ÊTRE INTERPRETE COMME CONSTITUANT UNE GARANTIE OU UNE DECLARATION, EXPRESSE, IMPLICITE OU AUTRE.

DANS TOUS LES CAS, IL INCOMBE A L'UTILISATEUR DE DETERMINER ET DE VERIFIER L'EXACTITUDE, AINSI QUE LE CARACTERE SUFFISANT ET APPLICABLE DE TELLES INFORMATIONS ET RECOMMANDATIONS, DE MEME QUE L'ADEQUATION ET L'ADAPTATION D'UN QUELCONQUE PRODUIT A UNE UTILISATION SPECIFIQUE OU DANS UN BUT PARTICULIER.

LES PRODUITS MENTIONNES PEUVENT PRESENTER DES RISQUES INCONNUS ET DOIVENT ETRE UTILISES AVEC PRECAUTION. MEME SI CERTAINS RISQUES SONT DECRITS DANS CETTE PUBLICATION, IL N'EXISTE AUCUNE GARANTIE QU'IL S'AGIT DES SEULS RISQUES EXISTANTS.

Les risques, la toxicité et le comportement des produits peuvent différer lorsque ceux-ci sont utilisés avec d'autres matériaux et dépendent des conditions de fabrication et d'autres processus. Ces risques, cette toxicité et ces comportements doivent être déterminés par l'utilisateur et portés à la connaissance des personnes ou entités chargés du transport ou de la manutention, du traitement ou de la transformation, ainsi que de tous utilisateurs finaux.

ARALDITE® est une marque déposée de Huntsman Corporation ou une filiale dans un ou plusieurs pays, mais pas dans tous les pays.

AUCUNE PERSONNE OU ORGANISATION A L'EXCEPTION D'UN EMPLOYE HUNTSMAN DUMENT QUALIFIE EST AUTORISE A FOURNIR OU METTRE A DISPOSITION DES FICHES DE DONNEES DE SECURITE POUR LES PRODUITS HUNTSMAN. LES FICHES DE DONNEES DE SECURITE DE SOURCES NON AUTORISEE PEUVENT CONTENIR DES INFORMATIONS QUI NE SONT PLUS A JOUR OU INEXACTES.

AUCUNE PARTIE DE CETTE FICHE NE PEUT ETRE REPRODUITE OU DIFFUSEE SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT, OU PAR TOUT MOYEN, SANS L'ACCORD ECRIT DE HUNTSMAN. TOUTES LES DEMANDES D'AUTORISATION DE REPRODUCTION DES DONNEES DE CE FEUILLET DOIVENT ETRE ADRESSEES A HUNTSMAN, AU RESPONSABLE DE LA SECURITE DU PRODUIT A L'ADRESSE CI-DESSUS.