

Collano HP 7000 (Legante E 78)

Legante per polvere

Dati caratteristici

Base

Nitrocellulosa in solvente

Colore

Trasparente

Densità

0,84 g/cm³

Viscosità (Brookfield)

900 mPa·s

Forma

Liquida

Infiammabilità

Facilmente infiammabile

Stoccaggio

12 mesi in confezioni originali non aperte a
15–25 °C

Dati di lavorazione

Quantità da applicare dell'adesivo

Ca. 1 lt/10 m²

Temperatura di lavoro

> 12 °C

Campo di applicazione e materiali

Per legare polvere di legno, per stuccare risp. spatolare screpolature, giunti e cavità.

Modo d'uso

Mischiare Collano HP 7000 con la polvere di legno (se possibile con lo stesso legno esente da cera e da residui) fino ad avere una pasta omogenea e spatolabile. Applicare e passare poi alla carteggiatura fino a levare in modo regolare le eccedenze dalla superficie.

Sicurezza sul lavoro

Utilizzare solamente con una buona aerazione. Durante la lavorazione consigliamo di portare guanti e occhiali di protezione. Vogliate per cortesia consultare quanto riportato sulle schede sui dati di sicurezza.

Imballaggio

Fusto in latta de 1 lt

Garanzia

Garantiamo la qualità uniforme e ineccepibile di questo prodotto, fabbricato secondo le norme di qualità ISO e sviluppato sulla base della nostra pluriennale esperienza per le applicazioni raccomandate e le condizioni indicate. I materiali, la lavorazione e le condizioni di lavorazione possono influire in modo determinante sulle caratteristiche del prodotto. Pertanto, prima dell'impiego è necessario eseguire alcune prove. In caso di applicazioni o condizioni di lavoro diverse da quelle previste, suggeriamo di consultare innanzitutto il nostro servizio tecnico Collano. Si applicano le condizioni generali di vendita e consegna di Collano.

Collano AG

CH-6203 Sempach Station · T +41 41 469 92 75
verkauf@collano.com · www.collano.com