

DRYFIX®FLU

DRYFIX®FLU

Pulver zur Verflüssigung von DRYFIX®

Dass durch den Einsatz von DRYFIX® entstandene Gel kann mit Hilfe von DRYFIX®FLU einfach und schnell wieder verflüssigt werden. Streuen Sie DRYFIX®FLU nach Abschluss der Arbeiten über das entstandene Gel. Nach ungefähr 5 Minuten verwandelt sich das Gel wieder zu Wasser.

Vorteile:

- Keine Entsorgung des Gels notwendig
- Zeit- und Kostenersparnis
- Einfache Anwendung - Unbedenklich für Umwelt

Anwendungsvarianten:

Flachdach / Innenbereich

1. Das durch die Anwendung von DRYFIX®PRO entstandene Gel zusammenkehren und in einen Kessel füllen.
2. Etwas DRYFIX®FLU Granulat auf das Gel streuen und umrühren.
3. Bei Bedarf nachstreuen.
4. Das zu Wasser gewordene Gel wegschütten.

Rohre / Leitungen / WC

1. Etwas DRYFIX®FLU Granulat direkt auf das durch die Anwendung von DRYFIX®PRO entstandene Gel streuen und umrühren
2. WC Spülung betätigen.



Artikelname	DRYFIX®FLU
Artikelnummer	3020003
EAN-Code	7649993574065
Inhalt	750 g