Montageanleitung Albretto® - Bauwandplatten Plattenlänge 400 cm

Tragkonstruktion:

Kantholz 8/12 cm oder ähnlich, einbetoniert oder Stahlständer mit Bodenanker Abstand max. 240 cm

Unterkonstruktion:

0

0

0

3 Reihen Schalbretter 27 mm

Plattenüberstand:

oben max. 10 cm, unten 20 - 30 cm

Verschraubung:

mit INOX Spenglerschrauben 4.5x35 mm oder 4.5x45 mm mit Dichtring und Cuvette


Schraubenbedarf pro Platte:

18 Stück Pfostenabstand normal exponierte Lage 21 Stück max. 240 cm Bei überlappender Montage jeweils 3 Stück weniger pro Platte Pfostenabstand Platten gestossen max. 240 cm 0 0 Plattenlänge 400 cm 0 0 Plattenstoss mit H-Profil 0 0 1/2 0 . 60 - 80 cm Schraubenabstand ca. 80 cm 0


0

20-30cm

Platten überlappend



Platten gestossen



in exboujetter rage car on cur

Montage der Schrauben



Plattenhöhe 210 cm

0

0



24.10.2011/cm

Beletto A

Baustoffwerk

Baustoffmarketing

CH-8576 Mauren TG · Weinfelderstrasse 6 · Tel. 071 634 60 90 · Fax 071 634 60 91 · info@beletto.ch · www.beletto.ch