

Typ Swing

**Typ Swing / Druckschlauch KURZE Ausführung PN16, Schlauch 1.4404 mit 1-facher Umflechtung aus 1.4301 beidseits Losflansch nach EN1092-1 Stahl verzinkt
Betriebstemp.: 450°C**

**Type Swing / Tuyau de refoulement COURT PN16, tuyau en 1.4404 avec tressage simple en fil inox 1.4301 Raccords à brides mobiles selon EN1092-1 acier St37.2 zingué
temp. de service: 450°C**

Flansch Brides	NL mm	Betriebsdruck pression de service	kg	Art. No.	CHF
DN 15	200	PN 16		EJS.870.015.0200	180.00 CHF
DN 20	200	PN 16		EJS.870.020.0200	184.00 CHF
DN 25	200	PN 16		EJS.870.025.0200	188.00 CHF
DN 32	200	PN 16		EJS.870.032.0200	192.00 CHF
DN 40	200	PN 16	4.0	EJS.870.040.0200	197.00 CHF
DN 50	240	PN 16	5.5	EJS.870.050.0240	253.00 CHF
DN 65	270	PN 16	7.0	EJS.870.065.0270	314.00 CHF
DN 80	320	PN 16	8.5	EJS.870.080.0320	419.00 CHF
DN 100	350	PN 16	9.5	EJS.870.100.0350	520.00 CHF
DN 125	400	PN 16	14.0	EJS.870.125.0400	758.00 CHF
DN 150	450	PN 10/16	17.5	EJS.870.150.0450	1042.00 CHF



Typ Salsa

**Typ Salsa / Druckschlauch LANGE Ausführung PN16, Schlauch 1.4404 mit 1-facher Umflechtung aus 1.4301 beidseits Losflansch nach EN1092-1 Stahl verzinkt
Betriebstemp.: 450°C**

**Type Salsa / Tuyau de refoulement LONG PN16, tuyau en 1.4404 avec tressage simple en fil inox 1.4301 Raccords à brides mobiles selon EN1092-1 acier St37.2 zingué
temp. de service: 450°C**

Flansch Brides	NL mm	Betriebsdruck pression de service	kg	Art. No.	CHF
DN 15	400	PN 16		EJS.870.015.0300	208.00 CHF
DN 20	400	PN 16		EJS.870.020.0300	212.00 CHF
DN 25	400	PN 16		EJS.870.025.0300	216.00 CHF
DN 32	400	PN 16		EJS.870.032.0350	225.00 CHF
DN 40	400	PN 16	4.3	EJS.870.040.0400	234.00 CHF
DN 50	450	PN 16	6.1	EJS.870.050.0450	278.00 CHF
DN 65	500	PN 16	7.8	EJS.870.065.0500	347.00 CHF
DN 80	600	PN 16	9.8	EJS.870.080.0600	465.00 CHF
DN 100	650	PN 16	11.7	EJS.870.100.0650	588.00 CHF
DN 125	750	PN 16	17.1	EJS.870.125.0750	992.00 CHF
DN 150	850	PN 10/16	22.0	EJS.870.150.0850	1392.00 CHF



Lange Ausführung: grössere Schwingungen und niedrige Frequenz
Kurze Ausführung: Schwingungen mit hoher Frequenz

Version longue: vibrations importantes à basse fréquence
Version courte: vibrations à haute fréquence



**jede gewünschte
Länge erhältlich
Toutes longueurs
souhaitées disponibles**