

Scotch-Brite™ SC-BS

Surface Conditioning Belt Scrim Backed
Bänder für Finisharbeiten



Produktaufbau

<i>Aufbau</i>	Faservlies mit harzgebundenem Schleifmittel in Bänderform auf Gewebeunterlage
<i>Schleifkorn</i>	Aluminiumoxid, Siliciumcarbid
<i>Breite</i>	6 – 1.270 mm
<i>Farbe</i>	braun, rot, blau, grau
<i>Körnungs- bereich</i>	A: coarse, medium, very fine S: super fine

Lieferbare Formen

- Breitbänder
- Bänder



Arbeitsgeschwindigkeit

- Geeignet für Arbeitsgeschwindigkeiten bis 25 m/sek.

Anwendungsbereiche

Werkstoffe

- Metalle, insbes. Edelstahl und Nicht-Eisenmetalle

Werkstücke

- Bleche
- Rohre
- etc.

Anwendungsempfehlung

Mattieren von Edelstahl und Nicht-Eisenmetallen; Reduzieren der Oberflächenrauigkeit nach der Bearbeitung mit einem Schleifband; Verringern der Rautiefe von Metalloberflächen auf Rund- und Flachsleifmaschinen vor dem Verchromen; Angleichen vorher bearbeiteter Zonen, Entgraten und Verrunden von Kanten; Entfernen von Anlauffarben (z.B. Punktschweißstellen).

Scotch-Brite™ SC-BS

Merkmale

Faservlies auf Gewebeunterlage



Eingebautes Schleifhilfsmittel



Nylonfaservlies



Kontrollierbare Schneidleistung



Vorteile

Reißfest

Auch zum Trockenschliff
geeignet

Frei von korrosions-
erzeugenden Metallen

Geringer Materialabtrag

Nutzen


Einsatz auf Maschinensystemen

Naß und trocken einsetzbar

Metallisch reine Oberflächen

Keine Zerstörung kritischer
Toleranzen

Maschinensysteme



Sicherheitshinweise



3M Service

Haben Sie Fragen zum Umweltschutz oder zur
Produktsicherung?

Telefon: 0 21 31 / 14 20 42

Telefax: 0 21 31 / 14 35 87

Zertifizierung

Die 3M Produktionsstätte ist nach ISO 9002 zertifiziert.

Wichtiger Hinweis:

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich für den von Ihnen individuell vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.



3M Deutschland GmbH
Schleif- und Poliersysteme
Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss
Telefon 0 21 31 / 14 27 10
Telefax 0 21 31 / 14 38 56
<http://www.3M.com/de>
email: schleifen.de@3m.com