Glutofix 600 Colle d'Étiquettage et de Bricolage

Colle à base de methylcellulose sans agents de conservation et solvants

Domaine d'utilisation:

Glutofix 600 s'utilise très bien pour le collage de matières en papier ou carton, par ex. étiquettes, posters, carton, papiers peints normaux, ainsi que comme liant pour du papier mâché.

Données techniques:

Matières premières:	méthylcellulose
Densité:	0,5 g/cm3
PH:	6 - 7
Consommation:	
Marquage émissions dans l'air intérieur:	

Préparation du support:

Le support doit être sec, solide et dépourvu d'agents de séparation (huile de décoffrage, graisse, poussière etc.). Enlever des anciens papiers peints ainsi que peintures mal adhérentes ou solubles à l'eau. Egaliser des fissures, trous et inégalités avec l'enduit ®Glutofill WG oder ®Glutofill WF. Traiter des supports friables ou farineux avec le durcisseur ®Glutogrund LF. Préencoller des supports très absorbants ou les traiter aussi avec le durcisseur.

Mode d'emploi:

Saupoudrer le contenu du paquet en remuant dans de l'eau propre et froide. Remuer encore quelques instants et après 20 minutes de nouveau. Appliquer la colle de préférence avec un pinceau sur le matériau à coller et le poser tout de suite.
Glutofix 600 est transparent en séchant et reste soluble à l'eau.

Application	Proportions	Quantité d'eau par paquet de 125 g
pâteux	1 : 30	4 l
liquide épaisse	1 : 40	5 l

Stockage:

Stocker au sec et frais.

Conditionnements:

Paquets de 125 g