


Coltogum® Colmatant – Sanitaire

Nature du produit

Colmatant monocomposant prêt à l'emploi et à élasticité durable, à base de silicone et à haute protection anti-moisissures (fongicide), résistant à la lumière, à l'humidité ambiante et aux intempéries.

Propriétés

- Anti-moisissures
- Excellente adhérence sur carrelages
- Pour surfaces lisses
- Vaste palette de couleurs



Elastique



Intérieur et extérieur



Non vernissable



Données techniques

- Système de réticulation: réticulation acétate
- Poids spéc.: 1,02 g (selon la couleur)
- Dureté Shore A: env. 30 ± 5
- Formation de peau: env. 3 - 10 minutes
- La vitesse de durcissement et la formation de peau dépendent fortement de la température ambiante et de l'humidité de l'air.
- Allongement permanent: 25%
- Thermo-résistance: de -50°C à +180° C, de courte durée +200°C
- Température de mise en œuvre: de +5°C à +35°C

Application

Le colmatant Coltogum® Sanitaire est parfaitement adapté à l'application dans les sanitaires, p. ex. pour le colmatage de baignoires, de lavabos et de cuvettes de WC, ainsi qu'à la constitution de joints de dilatation et de raccordement sur les parois carrelées. Il convient également au calfeutrage dans la construction en bâtiment pour les raccords de fenêtres en métal ou en bois sur les éléments de construction, pour le masticage dans la construction métallique et verrière, pour les joints en carrosserie et le colmatage contre les effets chimiques et autres, etc. Ce colmatant ne convient pas pour la pierre naturelle, les aquariums ou le collage de miroirs. Une corrosion peut apparaître sur certains métaux, en particulier le cuivre, le laiton, le zinc et le plomb. Coltogum® Sanitaire résiste aux UV, aux intempéries et au vieillissement.

Mise en œuvre

Appliquer uniquement sur des surfaces propres, sèches et exemptes de graisse. Sur les surfaces absorbantes, appliquer Coltogum® Couche de fond 1. Sur les matières synthétiques, appliquer Coltogum® Couche de fond 2. Selon la qualité des matières synthétiques, il faudra procéder à des essais. Lors de l'utilisation d'une couche de fond, respecter le temps d'aération de celle-ci. En cas d'utilisation d'un produit égalisateur, essuyer immédiatement toute trace d'eau une fois le masticage effectué. Si le nettoyage est effectué ultérieurement, il peut rester des impuretés qui ne partiront plus. Bien aérer la pièce pendant la mise en œuvre et le durcissement.

Consommation/dosage

- La consommation dépend de la dimension du joint.
- En dessous de 10 mm: la largeur et la profondeur du joint sont pratiquement égales (respecter une section minimum de 4x5 mm)
 - Au-delà de 10 mm: la largeur du joint équivaut à env. 2 fois sa profondeur

Formule de calcul: largeur (mm) x profondeur (mm) = env. ml/m.

Coltogum® Colmatant – Sanitaire

Entreposage	Date limite d'utilisation en emballage original = voir l'impression. Conserver dans un endroit frais et sec. Les cartouches entamées doivent être utilisées dans le mois.
Taille des emballages	Cartouches de 310 ml, 12 pièces par carton. Autres tailles sur demande, ou à consulter dans le catalogue.
Couleurs	Transparent, blanc, ivoire, gris pour joints, manhattan, gris, gris-béton, beige, chêne clair, caramel, brun, noir (Vous trouverez les couleurs et les numéros d'articles actuels dans le catalogue ou dans la liste de prix.)
Outils et produits recommandés	Coltogum® Bousselet d'étanchéité pour joints, Coltogum® Spatules à lisser, Coltogum® Pistolet pour cartouche (p. ex. type Stable), Coltogum® Couche de fond 1 (subjectiles absorbants), Coltogum® Couche de fond 2 (matières synthétiques), ruban de masquage, cutter, nettoyants.
Sécurité	Vous trouverez de plus amples informations dans l'actuelle fiche de données de sécurité, disponible sous www.coltogum.ch .

Exclusion de responsabilité: Les données ci-dessus constituent des indications sans engagement. Nous recommandons dans tous les cas de tester suffisamment le produit avant l'emploi. L'application n'est pas couverte par la garantie. Toute garantie liée à ces données est exclue dans le cadre prévu par la loi. La responsabilité en matière d'application et de respect des directives de mise en œuvre incombe exclusivement à l'utilisateur. Le produit peut subir certaines modifications dues à l'évolution technique. Seule la dernière édition de la présente information fait foi.