

Coltogum® Spray-Fix

Nature du produit

Produit à vaporiser pour collages durables, colle de contact et de montage pour le bricoleur, mais aussi pour l'ouvrier.

Propriétés

- Intérieur
- Sans solvants
- Collages rigides
- Applications variées



Pas élastique



Intérieur uniquement

Données techniques

- Base: caoutchouc synthétique
- Thermo-résistance: de -40° C à +55° C
- Température de mise en œuvre: de +5° bis +80°C



Application

Coltogum® Spray-Fix colle papier, carton, tissu, cuir ainsi que mousse sur papier, carton, bois, tôle, verre et divers plastiques. C'est pourquoi cette colle à vaporiser convient parfaitement pour le bricolage, mais aussi pour l'artisanat et de manière générale pour la maison, le modélisme, mais aussi dans le domaine industriel, en particulier dans les garages automobiles. Ce produit peut s'utiliser comme colle de contact et de montage. Selon le type de matériau, il faut tester au préalable la compatibilité à un endroit approprié; attendre au moins 60 min avant de constater d'éventuels changements ou formations de cratères.

Mise en œuvre

Agiter avant l'emploi. Pour les collages par contact, vaporiser uniformément à une distance de 15-20 cm sur les éléments à coller; selon l'épaisseur d'application et la température ambiante, laisser sécher environ 5 à 20 minutes. Assembler ensuite les éléments de manière exacte et presser. Une correction ultérieure n'est plus possible. Pour les collages de montage, on peut laisser sécher brièvement les surfaces à coller. Les éléments encore humidifiés par la colle sont assemblés, et il est possible d'effectuer des corrections après un certain temps encore, en fonction des propriétés du matériau. Ne pas solliciter le collage avant la solidité définitive (env. 24 h). Après chaque utilisation, vaporiser en retournant la bombe jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que du gaz propulseur qui en sorte; ceci prévient l'obstruction tant du tube plongeur de valve que de la tête pulvérisatrice. Nettoyer la colle restée sur l'embout.

Consommation/dosage

La consommation dépend de la dimension du collage.

Coltogum® Spray-Fix

Entreposage	Date limite d'utilisation en emballage original = voir l'impression. Conserver dans un endroit frais et sec. Les cartouches entamées doivent être utilisées dans le mois.
Taille des emballages	Bombe de 400 ml, 6 pièces par carton. Autres tailles sur demande, ou à consulter dans le catalogue.
Couleurs	Couleurs: transparente
Outils et produits recommandés	Ruban de montage, papier émeri, cutter, nettoyant.
Sécurité	Vous trouverez de plus amples informations dans l'actuelle fiche de données de sécurité, disponible sous www.coltogum.ch .

Exclusion de responsabilité: Les données ci-dessus constituent des indications sans engagement. Nous recommandons dans tous les cas de tester suffisamment le produit avant l'emploi. L'application n'est pas couverte par la garantie. Toute garantie liée à ces données est exclue dans le cadre prévu par la loi. La responsabilité en matière d'application et de respect des directives de mise en oeuvre incombe exclusivement à l'utilisateur. Le produit peut subir certaines modifications dues à l'évolution technique. Seule la dernière édition de la présente information fait foi.