

Rico® Spray de dévernissage

Nature du produit

Rico® Spray de dévernissage, écologique, pour éliminer les couches fraîches ou durcies de peinture, résine, les taches de goudron et les colles monocomposantes sur les subjectiles les plus divers.



Caractéristiques

- Utilisation universelle sur différents subjectiles
- Maniement simple grâce à la buse réglable (emploi à la verticale ou à l'horizontale=)
- Efficace et performant. Pas d'écoulement sur les surfaces verticales
- Exempt de CKW et d'agents aromatiques
- Ecologique car biodégradable selon le test OCDE 302B (attestation n° 1052929)

Application

Pour éliminer les couches de peinture et les graffitis sur les subjectiles minéraux et non minéraux tels que carrelages, vitres, métaux, matières synthétiques*, etc.
* vérifier la résistance aux solvants. Ne convient pas pour éliminer les systèmes d'enduit et les colles à haut degré de réticulation (p. ex. systèmes époxy et PUR à 2 composants).

Mise en œuvre

Bien agiter le Spray de dévernissage Rico®, vaporiser à une distance de 10 à 20 cm sur les surfaces peintes/graffitis à éliminer. Laisser agir 10 à 40 minutes (selon le subjectile et la peinture/les barbouillages à éliminer) puis essuyer avec un chiffon ou éliminer à la spatule. Répéter l'opération si nécessaire. Après le traitement, rincer abondamment à l'eau claire. On peut ensuite appliquer immédiatement une nouvelle couche de peinture ou imprégner le subjectile avec Rico® Graffiti-Protect pour le protéger contre les peintures en spray. Pour les grandes surfaces, il est recommandé d'utiliser le Décapant pour peintures et graffitis Rico®.

Taille des emballages

Art. n° 330.655 Aérosol de 400 ml

Données techniques

Contient:
acétate de n-butyle, 1-Méthoxypropan-2-ol, < 5% tensio-actifs non ioniques

Entreposage

24 mois

L'application n'est pas couverte par la garantie. Toute garantie liée à ces données est exclue dans le cadre prévu par la loi. La responsabilité en matière d'application et de respect des directives de mise en œuvre incombe exclusivement à l'utilisateur. Le produit peut subir certaines modifications dues à l'évolution technique. Seule la dernière édition de la présente information fait foi.