

decofill intérieur

Enduit à base de plâtre renforcé de cellulose pour le rebouchage et le lissage à l'intérieur. Rend les supports lisses et sans tensions pour tous travaux de décoration.

Domaine d'utilisation:

Le *decofill intérieur* de decotric sert à reboucher les trous et les fissures. Il permet de jointoyer les plaques de plâtre cartonées et est utilisé pour le lissage de surfaces entières et sur tous les supports minéraux comme crépi, pierre, béton, béton cellulaire, maçonnerie, plaques de plâtre cartonées, etc. Applicable en épaisseur de 0 à 5 cm par couche. Ne pas adapté pour enduire sur bois, verre, matières synthétiques, métal ou peintures.

Données techniques:

Matière première:	plâtre naturel, méthylcellulose
Densité:	environ 0,75 g/cm ³
PH:	7 – 8
Rendement:	1,8 – 2,0 volumes de poudre pour 1 volume d'eau (par ex. 1 kg de poudre pour 650 ml d'eau) 1 kg de poudre par m ² pour 1 mm d'épaisseur
Temps d'utilisation:	environ 60 minutes à 20°
Mise en peinture/ Temps de séchage:	2 heures par mm d'épaisseur à un taux d'humidité de 50 % et une température ambiante de 20°C

Préparation du support:

Le support doit être sec, solide, normalement absorbant et exempt d'agents séparatifs (poussière, huile de décoffrage, etc.). Enlever toutes particules mal adhérentes sur le support et décoller les anciens papiers peints et les badigeons avec le *Décol' Papiers Peints* de decotric. Traiter les supports très absorbants, friables ou farineux avec le *Durcisseur de Fond LF* de decotric.

Mode d'emploi:

Remplir un récipient avec de l'eau propre et froide, y saupoudrer le *decofill intérieur* de decotric et brasser jusqu'à l'obtention d'une pâte sans grumeaux. Pour reboucher les trous et les fissures, utiliser une consistance plus épaisse que pour une surface entière à lisser.

Laisser reposer 2-3 minutes, puis appliquer l'enduit avec une spatule ou une lame à enduire. Les petites irrégularités peuvent être lissées avec une taloche à dos mousse humidifié avant le séchage total du produit. Après séchage, un ponçage de la surface enduite est possible.

Pour éviter un séchage irrégulier de la peinture ultérieurement appliquée, traiter les endroits enduits ou la surface entière avec le *Durcisseur de Fond LF* de decotric.

Nettoyer les outils à l'eau après utilisation.

Stockage:

Stocker bien fermé au sec.

Article n°:

101

Conditionnements:

Paquet de	500 g
Paquet de	1 kg
Paquet de	2 kg
Sac de	5 kg
Sac de	10 kg
Sac de	25 kg