

## Enduit Rapide

Enduit gras à laquer intérieur/extérieur pour bois et métaux.

<b>Domaine d'utilisation:</b>	L' <i>Enduit Rapide</i> de decotric s'utilise pour lisser du bois, des métaux et le polyester avant le laquage. L'enduit est blanc, facile à appliquer, a une bonne adhérence, sèche rapidement et se ponce facilement. Il s'applique en épaisseur de 0 à 3 mm.	
<b>Données techniques:</b>	Matières premières:	résine synthétique, charges, solvants, additifs
	Couleur:	blanc
	Densité:	environ 1,8 g/cm <sup>3</sup>
	Mise en peinture/	pour laques solvantées ou aqueuses (alkydes, acryliques, etc.): 3 – 4 heures
	Temps de séchage:	pour laques bicomposants: 24 heures (par millimètre d'épaisseur, à + 20°C et 60 % d'humidité relative)
<b>Préparation du support:</b>	Le support doit être sec, solide et exempt de poussière et de graisse. Traiter le bois brut et les métaux avec un primaire adapté.	
<b>Mode d'emploi:</b>	Etaler l' <i>Enduit Rapide</i> de decotric avec un couteau à enduire et laisser sécher. Poncer la surface enduite après le séchage avec du papier de verre fin pour la préparer au laquage suivant. Les surfaces entièrement enduites peuvent être laquées directement. L' <i>Enduit Rapide</i> de decotric peut être appliqué en plusieurs couches après le séchage de la précédente couche.  Appliquer à une température ambiante et du support entre 15°C et 30°C. Nettoyer les outils avec du white-spirit.	
<b>Indications importantes:</b>	L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Conserver hors de la portée des enfants. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Ne jeter pas les résidus à l'égout.	
<b>Délai de stockage:</b>	Au moins 2 ans si stocké bien fermé au frais.	
<b>Article n°:</b>	131	
<b>Conditionnement:</b>	Tube de 200 g	