

decofill elasto Reboucheur Elastique

Pâte de rebouchage durablement élastique pour remplir fissures et joints à l'intérieur et l'extérieur.

Domaine d'utilisation:	Le <i>decofill elasto Reboucheur Elastique</i> de decotric s'utilise pour remplir joints et fissures jusqu'à une largeur de 5 mm entre tous supports minéraux (par ex. béton, crépis, brique) ainsi que plaques de plâtre cartonnées, céramiques, bois, polystyrène, peintures, laques, papiers peints et enduits talochés. Le <i>decofill elasto Reboucheur Elastique</i> de decotric est résistant aux intempéries après séchage.	
Données techniques:	Matière première:	émulsion acrylique
	Densité:	1,68 g/cm ³
	PH:	environ 8
	Code GISBAU:	M-DF01
Préparation du support:	Le support doit être sec, solide et exempt d'agents séparatifs (poussière, huile de décoffrage, etc.). Enlever avant toutes particules mal adhérentes du support. Traiter les supports trop absorbants, friables ou farineux au <i>Durcisseur de Fond LF</i> (sans solvants) de decotric.	
Mode d'emploi:	Appliquer le <i>decofill elasto Reboucheur Elastique</i> de decotric en épaisseur désiré, puis lisser. Un traitement ultérieur avant la pose de papiers peints ou la mise en peinture n'est pas nécessaire. Le <i>decofill elasto Reboucheur Elastique</i> de decotric peut être recouvert de tous laques acryliques, alkydes sans aromates et peintures en phase aqueuse. Ne pas appliquer à une température ambiante et du support inférieure à + 5 °C. Nettoyer les outils à l'eau tout de suite après emploi.	
Stockage:	Stocker bien fermé au frais, mais à l'abri du gel.	
Article n°:	162	
Conditionnements:	Tube de 330 g	