

decofill Enduit pour Façades

Enduit acrylique prêt à l'emploi et résistant aux intempéries pour le lissage et le rebouchage dans locaux humides et à l'extérieur.

Domaine d'utilisation:	Le <i>decofill Enduit pour Façades</i> de decotric s'utilise pour réparer, lisser et recouvrir plafonds, murs et façades rugueuses ainsi que pour l'enduisage sur enduits et crépis à base de ciment, plâtre ou chaux. Applicable sur tous supports minéraux (béton, béton cellulaire, briques, etc.) ainsi que sur peintures et plaques de plâtre cartonnées. Ne pas applicable sur bois, métaux, verre et matières synthétiques.	
Données techniques:	Matière première:	dispersion de résine synthétique, charges, additifs
	Densité:	environ 1,78 g/cm ³
	PH:	8
	Consommation:	environ 1,7 kg/m ² par couche de 1 mm
	Temps de séchage:	4 – 7 heures selon l'épaisseur de couche, l'absorption et température du support ainsi que la température ambiante
	Code GIS:	M-DF02
Préparation du support :	Le support doit être sec, solide et exempt d'agents séparatifs (poussière, graisse, etc.). Enlever toutes particules mal adhérentes du support. Reboucher avant les trous et fissures profonds avec les enduits <i>decoplast V30</i> ou <i>decomur extérieur</i> de decotric. Traiter au préalable les supports trop absorbants, friables ou farineux au <i>Durcisseur de Fond LF</i> (sans solvants) de decotric.	
Mode d'emploi:	Appliquer le <i>decofill Enduit de Rénovation</i> de decotric avec une lisseuse jusqu'à une épaisseur de 5 mm par couche. Lisser les aspérités d'enduit frais à l'eau ou poncer après séchage. Recouvrir l'enduit seulement après séchage complet. Ne pas appliquer à une température ambiante et du support inférieure à + 5 °C. Nettoyer les outils à l'eau tout de suite après utilisation.	
Stockage:	Stocker bien fermé au frais, mais à l'abri du gel.	
Article n°:	145	
Conditionnements:	Tube de 400 g Boîte de 1 kg	