

Mastic Vitrier

Mastic purement naturel pour des travaux traditionnels de vitrage.

Domaine d'utilisation:	Le <i>Mastic Vitrier</i> s'utilise surtout pour fixer des vitres dans des cadres de fenêtres en bois ou métal.
Données techniques:	Matières premières: huile de lin, craie Densité: env. 2,0 g/cm ³ Couleur: beige Temps de séchage: 4 – 6 semaines
Traitement du support:	Les cadres doivent être secs, solides et dépoussiérés. Enlever toutes les particules mal adhérentes sur le support. Appliquer un primaire spécial sur les cadres en bois avant utilisation du mastic, mais faire attention de ne pas bloquer le fond.
Mode d'emploi:	Bien malaxer le <i>Mastic Vitrier</i> , le presser dans la rainure du cadre, puis lisser la surface du mastic avec un couteau de vitrier. Eviter la pénétration d'humidité dans le mastic pendant son séchage. Ne pas assembler tout de suite les fenêtres à double vitrage car le mastic a besoin de l'oxygène pour durcir. Peindre le mastic seulement après son durcissement avec une laque solvantée. Ne pas appliquer à une température ambiante et du support inférieure à + 5°C. Nettoyer les outils à l'eau. Stocker bien fermé au frais, mais à l'abri du gel.
Article n°:	149
Conditionnement:	Pots de 750 g