aka solupast D - Löser

Wasseremulgierbares Reinigungsmittel zum problemlosen Entfernen von Klebstoffen, Dispersionsfarben, Ölen und Fetten.

Anwendungsbereich:

aka solupast D - Löser löst Klebstoffrückstände, frische Farben, Lacke, Öle, Fette und Teer von Metallteilen, Glasscheiben, Pinseln u.ä.
aka solupast D - Löser ist ein thixotropes Gel, das an senkrechten Flächen und auch an Decken haften bleibt.

Technische Daten:

Rohstoffbasis:	aromatische Kohlenwasserstoffe, Verdickungsmittel, Emulgator
Dichte:	ca. 0,89 g/cm³
Flammpunkt:	ca. 32° C

Verarbeitung:

Klebstoffrückstände mit *aka solupast D - Löser* einstreichen und einwirken lassen. Den angelösten Kleber mit einem Spachtel entfernen.
Kleinere Metallteile in aka *solupast D - Löser* legen und nach ausreichender Einwirkzeit mit viel Wasser gut abspülen.
Große Teile mit *aka solupast D - Löser* einstreichen und nach entsprechender Einweichdauer ebenfalls gründlich mit Wasser abspülen. Gegebenenfalls Vorgang wiederholen.
Nicht geeignet zum Entfernen von Verschmutzungen auf porösen oder saugenden Untergründen (Geruchsentwicklung) sowie zum Reinigen von Kunststoffteilen, die von Lösungsmittel angegriffen werden. Eventuell Vorversuche an einer unauffälligen Stelle durchführen.

Wichtige Hinweise:

Kennzeichnung: Xn – Gesundheitsschädlich. Enthält Solvent Naphtha leicht
Gesundheitsschädlich: Kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen. Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut.
Entzündlich.
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren. Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. Dämpfe nicht einatmen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.
ADR/GGVS: Klasse 3 Ziffer 31 c, UN 1993
VbF: A II
UBA-Nummer: 1514 0041

Lagerung:

Kühl lagern! Gebinde gut verschlossen aufbewahren! Von Zündquellen fernhalten.

Artikel-Nr.:

0203

Gebindegrößen:

PE-Flasche	à 1 l
Blechkanister	à 6 l