

## aka solupast D - Dissolvant

Nettoyant émulsifiable à l'eau pour enlever sans problèmes des colles, peintures, huiles et graisses

**Domaine d'utilisation:** *aka solupast D - Dissolvant* dissout sans problèmes des résidus de colles, peintures fraîches, laques, huiles graisses et du goudron sur des pièces en métal, vitres, pinceaux etc.  
*aka solupast D - Dissolvant* est un gel thixotrope qui adhère sur surfaces verticales et même aux plafonds.

**Données techniques:**

Matière première:	acétate de n-butyle, hydrocarbures aliphatiques, épaississeur, émulsifiant
Densité:	env. 0,88 g/cm <sup>3</sup>
Point d'inflammation:	env. 27° C

**Mode d'emploi:** Appliquer l'*aka solupast D - Dissolvant* sur les résidus de colle et laisser agir. Enlever la colle dissolue avec une spatule. Déposer des petites pièces en métal dans l'*aka solupast D - Dissolvant* et bien rincer à l'eau après un temps d'action suffisant. Pour nettoyer des grands pièces en métal, appliquer l'*aka solupast D - Dissolvant* avec une brosse et aussi bien rincer avec un temps d'action suffisant. Si nécessaire, renouveler le processus.  
*Ne pas utiliser l'aka solupast D* sur des supports poreux ou absorbants (par ex. chapes) car il peut sentir longtemps et non plus sur du PVC. Ne pas nettoyer avec lui des plastiques qui peuvent être abimés par des solvants. Ne pas utiliser le produit pour des grandes surfaces. La surface maximale à traiter ne doit pas franchir les 0,5 m<sup>2</sup> et veiller à une bonne aération.  
Effectuer éventuellement au préalable des essais à un endroit caché. Laisser bien sécher les surfaces (12-24 heures). Bien aérer les chambres surtout avant collage de revêtements de sol non microporeux ou sensibles aux solvants. Veiller à ce que le support sera complètement sec avant d'effectuer des travaux suivants ou la pose de nouveaux revêtements.

**Indications importantes:** Zubereitungsrichtlinie (1999/45/EG):  
Kennzeichnung: Kein Gefahrensymbol  
Enthält n-Butylacetat  
Entzündlich. Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.  
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Zündquellen fernhalten - nicht rauchen. Dämpfe nicht einatmen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; diesen Stoff und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.  
EG-Detergenzienverordnung (Nr.648/2004):  
enthält: 15 - 30% Aliphatische Kohlenwasserstoffe, <5% Nichtionische Tenside  
BetrSichV: Brennbare Flüssigkeit (R10)  
ADR/GGVSEB: UN 1993, 640E; Klasse: 3, F1, VG III; (LQ 7, E1)

**Stockage:** Stocker au frais! Déposer le récipient bien fermé! Tenir à l'écart de sources d'inflammation.

**Article n°:** 0203

**Conditionnements:** Bouteille plastique de 1 l  
Bidon en tôle de 6 l