

noverox[®] Diluant actif (Tx)

Nature du produit

Diluant actif noverox[®], pour une qualité d'application optimale au pinceau et au pistolet.

Caractéristiques

Diluant spécial à base de solvants et d'eau à mélanger uniquement au produit Stop-rouille universel de noverox[®].

Données techniques

Densité: 0,99g/cm³
Valeur de pH: 2,2 -2,8
Corps solides: 4,5%
COV: 150g/l
Conservation: 3 ans



Application

Dans des conditions de stockage extrêmes, un épaissement du produit Stop-rouille universel noverox[®] n'est pas entièrement inévitable. En y mélangeant du diluant actif noverox[®], la qualité d'application au pinceau ou au pistolet est optimale. Ajouter au maximum 5 à 10% de diluant actif noverox[®].

Mise en œuvre

Le diluant actif noverox[®] ne convient **pas** pour nettoyer les outils de travail. A cette fin, il est conseillé d'utiliser un diluant à base de résine synthétique ou de nitrate.

Sécurité

Vous trouverez de plus amples informations dans l'actuelle fiche de données de sécurité, disponible sous www.sfsunimarket.biz.



Feuille de données techniques

noverox[®] Diluant actif (Tx)

Exclusion de responsabilité: Les données ci-dessus constituent des indications sans engagement. Nous recommandons dans tous les cas de tester suffisamment le produit avant l'emploi. L'application n'est pas couverte par la garantie. Toute garantie liée à ces données est exclue dans le cadre prévu par la loi. La responsabilité en matière d'application et de respect des directives de mise en œuvre incombe exclusivement à l'utilisateur. Le produit peut subir certaines modifications dues à l'évolution technique. Seule la dernière édition de la présente information fait foi.