

Coltogum® Water Stop

Nature du produit

Coltogum® Water Stop est un colmatant à base de solvants conçu pour réparer joints et surfaces. Grâce à son excellente adhérence, il peut s'utiliser sans agents d'adhérence sur presque toutes les surfaces.

Caractéristiques

- Adhère par tous les temps, même en cas de pluie et de neige
- Convient aussi pour les surfaces lisses
- Résistant aux UV et aux intempéries
- Adhère aussi sur les surfaces difficiles telles que bitume, verre, métal, cuivre, plastique, etc.
- Sans silicone
- Très élastique
- Vernissable
- Intérieur et extérieur



Elastique



Intérieur et
extérieur



Vernissable



Données techniques

Etablies à +23°C et 50% d'humidité atmosphérique relative

- Base: caoutchouc de synthèse
- Consistance: pâteuse
- Caractère: élastique
- Densité: 0,95 g /cm³
- Déformation totale admise: 25% max.
- Retrait volumique: env. 20%
- Température de mise en œuvre: de +5 à +40° C
- Thermo-résistance: de -25 à +100° C
- Dureté Shore A: 25 ± 5
- Temps de lissage: 15 - 20 minutes
- Durcissement à cœur: plusieurs mm/jour

Application

Coltogum® Water Stop séduit par une excellente adhérence sur les surfaces les plus diverses telles que: bois, verre, béton, bitume, cuivre, métaux et de nombreuses matières synthétiques. Ses propriétés adhésives extraordinaires permettent de réparer et de colmater des joints dans les cas les plus difficiles, en intérieur et en extérieur. De par ses propriétés élastiques et colmatantes, Coltogum® Water Stop convient parfaitement pour les joints de dilatation et les joints de raccordement, même sur les façades, le verre, les installations sanitaires et les toitures.

Mise en œuvre

Les subjectiles doivent être propres, solides et résistants. L'utilisateur doit tester la compatibilité du produit avec les matières synthétiques; au besoin, appliquer la Couche de fond type 2 Coltogum®. Comblent les joints avec le Bourrelet d'étanchéité pour joints Coltogum®. Les surfaces lisses doivent être humides, les surfaces poreuses, sèches. On peut utiliser l'Egalisateur ou l'Egalisateur en spray Coltogum® pour lisser ensuite. Si les arêtes de joints sont à recouvrir, il faut retirer le ruban adhésif immédiatement après le jointoiement/lissage.

Important

Si l'on peint, les peintures à base de solvants peuvent ralentir le temps de séchage - il est donc conseillé de procéder à des essais préalables. Lors d'une utilisation prolongée sous l'eau, les joints peuvent jaunir légèrement. Ceci n'affecte pas la qualité du matériau.

Coltogum® Water Stop

Entreposage	Conserver dans un endroit frais et sec. Durée de conservation à température ambiante: 2 ans. Pas au-delà de 40° C, n'est pas sensible au gel
Emballages	Cartouches de 300 ml, UE 20 pièces par carton.
Couleurs	Transparent
Numéro d'article	635882
Outils et produits recommandés	Pistolet pour cartouche Coltogum®, Bourrelet d'étanchéité pour joints Coltogum®, Egalisateur en spray ou Egalisateur Coltogum®, Spatules à lisser Coltogum®, Couche de fond 1 Coltogum® (subjectiles absorbants), Couche de fond 2 Coltogum® (matières synthétiques), ruban de masquage, cutter, nettoyant.
Sécurité	Vous trouverez de plus amples informations dans l'actuelle fiche de données de sécurité, disponible sous www.coltogum.ch .

Exclusion de responsabilité: Les données ci-dessus constituent des indications sans engagement. Nous recommandons dans tous les cas de tester suffisamment le produit avant l'emploi. L'application n'est pas couverte par la garantie. Toute garantie liée à ces données est exclue dans le cadre prévu par la loi. La responsabilité en matière d'application et de respect des directives de mise en œuvre incombe exclusivement à l'utilisateur. Le produit peut subir certaines modifications dues à l'évolution technique. Seule la dernière édition de la présente information fait foi.