

Coltogum® Primer 1

Nature du produit	Agent d'adhérence pour les colmatants à base de silicone ou hybrides sur matières absorbantes telles que le béton et le bois. Couche de fond à utiliser avant d'appliquer un colmatant Coltogum® Standard, Sanitaire, Pierres naturelles+ ou Thermostable.
Caractéristiques	Couche de fond à séchage rapide pour les supports absorbants. S'utilise aussi comme agent d'adhérence sur les surfaces métalliques propres et non corrodées.
Application	Coltogum® Primer 1 sert d'agent d'adhérence sur les surfaces absorbantes avant le colmatage ou le collage.
Mise en œuvre	<p>Bien remuer ou secouer la couche de fond. Appliquer non diluée à l'aide d'un pinceau ou d'un chiffon sur les surfaces propres et sèches. Protéger les surfaces traitées de l'humidité et de la poussière. Après avoir laissé aérer suffisamment, appliquer le colmatant ou la colle de montage.</p> <p>Respecter un temps d'aération d'au moins 15 – 30 minutes (à +23°C/50% HR). Le temps d'aération ne doit pas excéder 3 heures, sinon il se peut que l'amélioration de l'adhérence se trouve diminuée par des salissures (p. ex. saleté, poussière, etc.).</p>



Important	<p>Les couches d'adhérence forment un film qui ne s'enlève plus après durcissement. Il faut donc appliquer le produit avec précaution afin d'éviter le jaunissement, la formation de taches, etc. Pour garantir un travail propre et rapide, nous recommandons de coller les flancs de joints au moyen d'une bande adhésive appropriée avant d'utiliser le Primer.</p> <p>Utiliser les solvants avec précaution sur les subjectiles délicats, comme par exemple les surfaces thermolaquées, les plastiques de sanitaires, le polystyrène, etc.</p> <p>Attention avec les matières synthétiques précontraintes: risque de fissures causées par les solvants!</p>
Entreposage	Date limite d'utilisation en emballage d'origine = voir l'impression. Conserver dans un endroit frais et sec.
Emballages	Bouteille de 250 ml, 12 pièces par carton.
Numéro d'article	163215
Sécurité	Vous trouverez de plus amples informations dans l'actuelle fiche de données de sécurité, disponible sous www.coltogum.ch .

Exclusion de responsabilité: Les données ci-dessus constituent des indications sans engagement. Nous recommandons dans tous les cas de tester suffisamment le produit avant l'emploi. L'application n'est pas couverte par la garantie. Toute garantie liée à ces données est exclue dans le cadre prévu par la loi. La responsabilité en matière d'application et de respect des directives de mise en œuvre incombe exclusivement à l'utilisateur. Le produit peut subir certaines modifications dues à l'évolution technique. Seule la dernière édition de la présente information fait foi.