

Ampacoll® DT

Montageband für den Trockenbau



innen

- > Robust und langlebig – hervorragende Klebeigenschaften
- > Beidseitig klebend – für klammerfreie und schnelle Montage
- > Kein Kaugummi-Effekt dank stabilem Fadengelege

| Technische Daten | Wert |
|-------------------------|------------------|
| Lagerung | kühl und trocken |
| Verarbeitungstemperatur | ab -5°C |
| Temperaturbeständigkeit | -40 bis +80°C |
| Alterungsbeständigkeit | >20 Jahre |



 **ISO 9001**
Swiss Research

Einsatzbereich: Beidseitig klebendes Montageband als Montagehilfe für die Befestigung von Dampfbremsen auf Metallprofilen im Trockenbau.

| Lieferformen | | | |
|---------------|--------------|----------------|---------------------|
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Rollenmasse | Kartoninhalt |
| 7640115531667 | Ampacoll® DT | 50m×20mm×0,3mm | 12 Rollen = 600 lfm |



Produktinfo

Die zu verklebenden Oberflächen müssen sauber, trocken, staub- und fettfrei sein.

Beidseitig klebendes Montageband mit blauer Gitternetzeinlage und lösemittelfreiem Acrylatkleber. Zur sicheren, dauerhaften und klammer-

freien Befestigung von Dampfbremsen und Dampfsperren auf festem Untergrund. Auch geeignet zur feuchtegeschützten Verklebung von Dach- und Wandbahnen.



Beachten Sie die Anwendungsempfehlungen und weitere Systemprodukte in unserer Klebematrix



Weitere Informationen sowie detaillierte Unterlagen unter www.ampack.biz

Vertrieb durch den Fachhandel

Ampack Schweiz: 071 858 38 00
Ampack Österreich: 05523 53433
Ampack Deutschland: 07621 1610264
Ampack Frankreich: 04 50 83 70 54
Ampack Italien: 0471 053 475

www.ampack.biz



Die vorliegenden Angaben können aufgrund neuer Erkenntnisse oder Entwicklungen ungültig sein. Aktuelle Informationen finden Sie unter www.ampack.biz. © Ampack AG, Rorschach, 05.2018