


# Presses mobiles

## Dormant et dormant à tubes



Meilleur...



### Dormant

N° de cde	Serrage		Sabots	kg	Pc.	V3
	mm					
<b>avec profil I 80 x 42</b>						
TAN120	1200		80 x 80	10,10	1	
TAN150	1500		80 x 80	12,20	1	
TAN210	2100		80 x 80	15,00	1	
TAN250	2500		80 x 80	17,50	1	
<b>avec profil T 40 x 40</b>						
TB100	1000		66 x 43	5,07	1	
TB120	1200		66 x 43	5,54	1	
TB150	1500		66 x 43	6,03	1	
TB210	2100		66 x 43	7,87	1	
TB250	2500		66 x 43	9,43	1	
<b>léger, avec profil en I 37 x 11</b>						
TL60	600		48 x 53	3,80	2	
TL90	900		48 x 53	4,30	2	
TL120	1200		48 x 53	5,00	2	
TL180	1800		48 x 53	6,30	2	



### TAN:

- Puissance de serrage jusqu'à 24 000 N
- Sabot linguet réglable facilement
- Manivelle de serrage démontable
- Grande puissance grâce au profil en I

### TB:

- Puissance de serrage jusqu'à 14 000 N
- Ergot de blocage attaché au sabot linguet
- Serrage par poignée à garrot
- Bonne puissance grâce au profil en T

### TL:

- Puissance de serrage jusqu'à 9 900 N
- Sabot linguet réglable facilement
- Manivelle de serrage
- Grande puissance grâce au profil en I



### Dormant à tubes BPC

N° de cde	Pour Ø de tubes		Saillie	kg	Pc.	V3
	mm	"				
BPC-H12	21,3	1/2	40	0,88	4	
BPC-H34	26,9	3/4	42	1,30	4	

- Pour montage sur tubes acier DN 20 / R3/4" ou DN 15 / R1/2"
- Diamètre extérieur 26,9 mm ou 21,3 mm
- Ouverture de serrage réglable
- Avec pied



Informations supplémentaires disponibles sur le site [www.bessey.de](http://www.bessey.de)



Votre revendeur :

BESSEY Tool GmbH & Co. KG ■ Mühlwiesenstraße 40  
74321 Bietigheim-Bissingen, Germany  
Fon +49 7142 401-0 ■ Fax +49 7142 401-452  
E-Mail: [info@bessey.de](mailto:info@bessey.de) ■ [www.bessey.de](http://www.bessey.de)