

Federzwingen aus Metall

Leistungsstark mit XM

BESSEY[®]

Einfach besser.



- XM3EU: Spannkraft bis zu 100 N / 10 kg
- XM5EU: Spannkraft bis zu 120 N / 12 kg
- XM7EU: Spannkraft bis zu 150 N / 15 kg
- Spitzen und Griffe aus PVC verhindern Beschädigungen
- Hochleistungsfeder für festen Halt und kraftvolles Spannen
- Korrosionsbeständig vernickelt



Federzwinge XM

Bestell-Nr.	Spannweite		Ausladung		kg	St.	€*
	mm	"	mm	"			
XM3EU	25	1	32	1 1/4	0,07	48	3,09
XM5EU	50	2	57	2 1/4	0,17	24	4,59
XM7EU	75	3	85	3 5/16	0,42	10	7,36


[YouTube ▶](#)

Ratschenzwingen

Übergreifend mit XCR



- Ideal für leichte Spannarbeiten, die eine größere Ausladung erfordern, und zum werkstückschonenden Spannen
- Komfortable Handhabung dank ergonomischem 2-Komponenten-Kunststoffgriff und Einhandbedienung
- Schnelles Öffnen und Schließen durch robusten Ratschenmechanismus
- Doppelt so stark im Vergleich zu herkömmlichen Federzwingen



Ratschenzwinge XCR

Bestell-Nr.	Spannweite		Ausladung		kg	St.	€*
	mm	"	mm	"			
XCR2	55	2 1/4	50	2	0,20	6	11,31
XCR4	100	4	75	3	0,28	4	13,55

[YouTube ▶](#)

**Federzwingen
aus glasfaserverstärktem Kunststoff**

Variabel mit Clippix



Einfach besser.



- Variable Spannweite bis 100 mm, trotzdem einhändig bedienbar
- Leicht und handlich
- Funktional und ergonomisch griffig
- Höchste Stabilität



Federzwinge VarioClippix XV

Bestell-Nr.	Spannweite		Ausladung		kg	St.	€*
	mm	"	mm	"			
XV3-50	55	2	37	1 1/2	0,07	12	7,47
XV5-100	100	4	50	2	0,17	12	9,50

[YouTube ▶](#)

- Variable Spannweite bis 170 mm, trotzdem einhändig bedienbar
- Leicht und handlich
- Funktional und ergonomisch griffig
- Höchste Stabilität



Federzwinge VarioClippix XV

Bestell-Nr.	Spannweite		Ausladung		kg	St.	€*
	mm	"	mm	"			
XV5-170	170	6 1/2	50	2	0,19	12	10,35

[YouTube ▶](#)

- Leicht und handlich
- Funktional und ergonomisch griffig
- Höchste Stabilität
- XC1-SET – SB-verpackt



Federzwinge Clippix XC

Bestell-Nr.	Spannweite		Ausladung		Inhalt/ St.	kg	St.	€*
	mm	"	mm	"				
XC1	20	3/4	20	3/4	-	0,01	10	1,60
XC1-SET	20	3/4	20	3/4	7x XC1	0,06	12	6,51
XC2	25	1	30	1 1/8	-	0,02	10	2,35
XC3	35	1 3/8	37	1 1/2	-	0,05	10	3,41
XC5	50	2	50	2	-	0,12	10	5,01
XC7	75	3	70	2 3/4	-	0,18	10	6,62

[YouTube ▶](#)

- Lange, spitze Spannarme für Arbeiten in engen Zwischenräumen
- Große Ausladung für Spannen in randfernen Bereichen
- Weiche, rutschfeste Griffauflagen
- XCL2-SET – SB-verpackt



Federzwinge Clippix XCL, lang und spitz

Bestell-Nr.	Spannweite		Ausladung		Inhalt/ St.	kg	St.	€*
	mm	"	mm	"				
XCL2	55	2 1/8	60	2 3/8	-	0,02	10	3,73
XCL2-SET	55	2 1/8	60	2 3/8	2x XCL2	0,04	10	6,40
XCL5	70	3	110	4 1/4	-	0,14	10	5,50

[YouTube ▶](#)

