DCD 791 P3A-QW

18 Volt / 5 Ah Akku-Bohrschrauber-Set

- Neueste Generation leistungsstarker 2-Gang Akku-Bohrschrauber mit höherer Abgabeleistung, stärkerem Drehmoment sowie höherer Bohrleistung bei gleichzeitig kompakteren Abmessungen und geringerem Gewicht gegenüber vergleichbarem Vorgängermodell
- Längere Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenloser Motor-Technologie
- Optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetallgetriebe für perfekte Kraftübertragung
- 15-stufiges Drehmomentmodul mit sicherem und zuverlässigem Abschaltmoment gewährleistet präzise Schraubarbeiten in allen Einstellungen
- Leicht dosierbare Schalterelektronik für exaktes Anbohren und präzises Schrauben
- Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz)
- Extrem robustes 13 mm Schnellspann-Bohrfutter aus Vollmetall mit zentrisch spannenden Backen sowie problemlose Handhabung durch automatische Spindelarretierung
- Äußerst kompakte und ausbalancierte Bauweise sowie ergonomisch gummiertes Gehäuse für ein Maximum an Sicherheit und Arbeitskomfort
- Innovative dreistufige LED-Leuchte mit sehr hoher Leuchtkraft von bis zu 77 Lumen für problemlosen Arbeiten bei allen Lichtverhältnissen
- Hochwertige Li-Ion Akkus mit hoher Speicherkapazität von 5 Ah und Akku-Kapazitätsanzeige, einsetzbar in alle 18 Volt XR Akku-Maschinen
- Inkl. 3-tlg. Winkelbohr- und -schraubvorsatz, bestehend aus Vollmetall-Basiskopf mit ¼“ Innensechskant-Aufnahme, gummierter und vibrationsdämpfender Griffbereich sowie flexible Verlängerung mit hoher Knickfestigkeit bis 180° (alle 3 Teile für verschiedene Anwendungen und Einsatzbereiche individuell kombinierbar)

<u>Serienmäßiger Lieferumfang</u>

- 3 x 18 Volt / 5 Ah Li-Ion XR Akkus
- System-Schnellladegerät (für alle XR-Akkus von 10,8 bis 18 Volt)
- 3-tlg. Winkelbohr- und -schraubvorsatz (DT20502-QZ)
- Metall-Gürtelclip
- Magnetischer Bithalter
- T STAK-Box

Technische Daten

Akku	18 Volt / 5 Ah
Abgabeleistung	460 Watt
Leerlaufdrehzahl	0 - 550 / 2.000 min^{-1}
Max. Drehmoment (h/w)	70 / 27 Nm
Max. Bohrleistung in Holz / Metall	40 / 13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht (inkl. Akku)	1,7 kg
Schalldruckpegel (LPA)	76 db(A)
Schallleistungspegel (LWA)	87 db(A)
K-Wert (Schalldruck)	3,0 db(A)
Vibrationen (bei Bohren in Metall)	< 2,5 m/s^2
K-Wert (Vibrationen)	1,5 m/s^2
EAN-code	5035048750711