PU-Reiniger E-COLL

Beschreibung:	• PU-Reiniger für frischen Schaum. Mit dem mitgelieferten Sprühkopf können auch anderweitige frische PU-Schaum-verunreinigungen entfernt werden. Dieses Produkt wurde unter Anwendung der Lenkungsmassnahmen eines von Bureau Veritas Certification zugelassenen Qualitätsmanagementsystems gemäss ISO 9001 hergestellt.
Anwendungsgebiet:	• PU-Reiniger ist zum Entfernen von frischem, noch nicht ausgehärtetem PU-Schaum geeignet. Er ist speziell auf die Reinigung der ALP-TEQ® Dosierpistolen abgestimmt und dazu mit einem passenden Adapterring ausgerüstet worden. Der schwarze Sprühkopf erlaubt auch einen universellen Einsatz des Reinigers, losgelöst von der Dosierpistole.
Produkteigenschaften:	• PU-Reiniger entfernt und löst zuverlässig noch frischen Polyurethanschaum. Mit dem schwarzen Standard-Gewindeadapter passt die Dose auf alle gängigen Dosierpistolen. Durch den Treibgasdruck ist eine komfortable Reinigung und Spülung des Pistoleninneren möglich. Das Wirkstoffgemisch ist für die Werkstoffe der PU-Pistolenteile verträglich. Durch regelmässige Anwendung wird die Lebensdauer und Funktions-fähigkeit der Dosierpistolen erheblich verlängert. • Die ideale Lagerungstemperatur der Dosen ist zwischen +10 und +20°C. Die Dosen sind stehend zu lagern und vor Frost und Hitzeeinwirkung zu schützen. • Lagerfähigkeit: 12 Monate
Produktvorteile:	• Hohe Reinigungswirkung • Ideal für frischen Schaum
Lieferart:	• 500ml Aerosoldose
Hinweise:	• Nur frischer, noch nicht ausgehärteter Schaum lässt sich entfernen. • Vorsicht bei der Reinigung von Dosierpistolen, da durch Abschaben mit scharfen Gegenständen die Schutz-beschichtungen abgelöst werden könnten! • Die Dosen niemals über +50°C erhitzen, da sonst Berstgefahr besteht. Zu heisse Dosen, z.B. aus dem Fahrzeug im Sommer, niemals schütteln, sondern vor dem Gebrauch im kalten Wasserbad abkühlen.

Zur Beachtung:
Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden.