SILASAN

Art. 688 / 14 / 1222

Holz- und Terrassen-Oel

Eigenschaften

SILASAN ist ein strapazierfähiges, tief eindringendes und verfestigendes Naturöl für die Pflege von Hart- und Weichhölzer im Aussenbereich. SILASAN ergibt eine offenporige, seidenmatte und wasserabweisende Oberfläche und schützt das Holz vor eindringender Feuchtigkeit. SILASAN enthält hochwirksame UV-Schutzpigmente und beugt damit einer frühzeitigen Vergrauung vor und gibt dem Holz seine natürliche Schönheit.

Anwendungsgebiet

SILASAN Holz- und Terrassen-Oel eignet sich im Aussenbereich für die Grund- und Pflegebehandlung von hölzernen Terrassenböden, Treppen, Balkone, Gartenmöbel sowie aller Art von Hart- und Weichhölzern.

Vorbehandlung

Das zu behandelnde Holz muss sauber, trocken (nicht über 15 % Holzfeuchte), lack- und harzfrei sein (lackierte Lackoberflächen müssen vollständig entfernt werden). Bei der Erstbehandlung von druckimprägnierten sowie harzhaltigen Hölzern oder solche, mit einem besonderen hohen Gehalt an Holzinhaltsstoffen, vorerst einige Wochen abwittern lassen oder mit Reinigungs-Verdünner G2 vorreinigen. Bereits vergrautes Holz mit NEUTRALAN Holz-Entgrauer-Gel vorbehandeln. Die Farbgebung ist abhängig von der Saugfähigkeit und der Holzart, weshalb ein Probeanstrich empfehlenswert ist.

Verarbeitung

Verarbeitung nicht unter 8 °C, bei direkter Sonneneinstrahlung oder erhöhter Luftfeuchtigkeit. SILASAN wird mit einem weissen, fuselfreien Lappen (Ballen) oder Pinsel sparsam und regelmässig in die Faserrichtung des Holzes aufgetragen. Bei der Verarbeitung auf liegenden Flächen sollte nur so viel aufgetragen werden, wie das Holz während der Trocknung aufnehmen kann, so dass keine übersättigten Stellen entstehen können. Nach 12–24 Stunden kann ein zweiter Anstrich erfolgen, ebenfalls dünn und in Holzmaserrichtung auftragen.

Systemaufbau

1–2 x SILASAN Holz- und Terrassen-Oel je nach Saugfähigkeit des Holzes

Trocknung

- Begehbar nach 6 bis 24 Stunden
- Überarbeitbar nach 12–24 Stunden
  (abhängig von der Temperatur, der Auftragsmenge, der Luftfeuchtigkeit und der Saugfähigkeit des Untergrundes)

Verdünnung

SILASAN ist gebrauchsfertig eingestellt. Falls dennoch notwendig, mit Terpentinöl oder Terpentinersatz (Sangayol) verdünnen.

Ausgiebigkeit

1. Auftrag: zirka 100ml pro m².
2. Auftrag: zirka 50ml pro m².
(Je nach Auftragsmenge und Untergrundbeschaffenheit)

Applikation

Lappen oder Pinsel.
Damit optimale Ergebnisse erzielt werden können, ist die Verwendung der richtigen Werkzeuge von grosser Bedeutung – siehe KNUCHEL-LEITFADEN über Pinsel- sowie Rollerqualitäten. Diesen Leitfaden finden Sie sowohl im Katalog als auch auf der Homepage als Anhang zu diesem Produkt.

Knuchel Farben

High quality - Top finish

Knuchel Farben AG Farben und Lacke Tel. +41 32 636 50 40 info@knuchel.ch
Steinackerweg 11 CH-4537 Wiedlisbach Fax +41 32 636 50 45 www.knuchel.ch

Reinigung	Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Terpentin-Ersatz, Universalverdünner oder Reinigungsverdünner reinigen.
Lieferform	Verpackungen zu 2,5 Liter sowie zu 750ml.
Lagerfähigkeit	SILASAN ist im gut verschlossenen Originalgebinde mindestens 18 Monate lagerfähig. Kühl und trocken lagern.
Viskosität	Dünnflüssig / 12–16 Sekunden DIN 4mm
Dichte	0,88 ± 0,05 g/cm³
Festkörper	50 ± 1 %
Bindemittelbasis	Reine Pflanzenöle, wertvolle Balsamharze, Öle, lichtechte Erd- und Mineralpigmente und bleifreie Trockenstoffe.
Glanzgrad	Seidenmatt
Farbtöne	103 Teak
Vorsichtsmassnahmen	SILASAN Holz- und Terrassen-Oel kann sich aufgrund der trocknenden pflanzlichen Öle selbst entzünden! Die mit Öl getränkten Lappen und Schleifstäube unbedingt verschlossen aufbewahren (Blechkessel) und die Tücher wässern (nicht an der Sonne liegen lassen) oder auf nicht brennbarem Untergrund ausgebreitet trocknen lassen und danach dem Hausmüll zuführen.
Registrierung	CPID 627495
Klassifizierung	Angaben zu den chemischen Eigenschaften und Gefahren sowie Vorschriften betreffend Transport, Verarbeitung, Lagerung, Entsorgung usw. entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
Hinweis	Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Beratung. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Dienst anzufragen. Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung der gelieferten Produkte befreien den Verarbeiter jedoch nicht vor eigenen Prüfungen und Versuchen. Ein Schadenersatzanspruch aus unterbliebenen, unvollständigen oder unzutreffenden Auskünften ist wegbedungen. Dies gilt im Besonderen auch, wenn Verdünner sowie im Anstrichaufbau-System anderweitige Produkte verwendet werden. Im Weiteren verweisen wir auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) auf unserer Homepage.

Knuchel Farben AG Farben und Lacke Tel. +41 32 636 50 40 info@knuchel.ch
Steinackerweg 11 CH-4537 Wiedlisbach Fax +41 32 636 50 45 www.knuchel.ch