# Produktdatenblatt – Protectus-Holzschutzband

## Produktbeschreibung

Das Protectus Holzschutzband bietet flexibel einsetzbaren konstruktiven Holzschutz. Das Holzschutzband schützt Ihre Holzunterkonstruktion im Terrassenbau dauerhaft vor Staunässe und Regen und kann dadurch die Lebensdauer der Unterkonstruktion deutlich erhöhen.

Das Protectus Band kann auch aufgrund seines elektrischen Isolationsvermögens als Trennlage zwischen Aluminiumprofilen und feuerverzinkten Stahlträgern verwendet werden.

## Material

Butylkautschuk -schwarz, einseitig mit Butylkautschukkleber mit hoher Klebkraft von ≥100 N/25 mm versehen.

## Materialeigenschaften

- Hohe Alterungsbeständigkeit;
- Hohes elektrisches Isolationsvermögen;
- Gute Beständigkeit gegen Säuren und Basen;
- Sehr geringe Beständigkeit gegen Öle und Fette;
- Temperaturbelastbarkeit von -30 bis +80 °C;

## Verarbeitungshinweise

- Verarbeitung bei +5 °C bis 40°C
- Zu verklebende Oberflächen müssen frei von Fetten, Ölen, Tensiden, Schmutz und Staub sein
- Nicht beständig gegen Öle und organische Lösungsmittel (z.B. Benzin)
- Trocken und UV-geschützt bei +5°C bis +25 °C lagern

© by E.u.r.o.Tec GmbH · Stand 07/2018 · Änderungen, Ergänzungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

## Artikeltabelle

### Protectus-Holzschutzband

| Art.-Nr. | Abmessung L[mm] x B[mm]x H[mm] | Material | VPE |
|---|---|---|---|
| 94615 | 20000x75x0,5 | PE-Butyl-Dichtband | 1 |

Falls Sie mit der Anwendung des vorliegenden Produktes, insbesondere mit dessen bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht vertraut sind, so setzen Sie sich unbedingt mit unserer Abteilung Anwendungstechnik in Verbindung (Technik@eurotec.team).

© by E.u.r.o.Tec GmbH · Stand 07/2018 · Änderungen, Ergänzungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.