

ABGLÄTTMITTEL

Beschreibung: **ABGLÄTTMITTEL** ist ein farbloses, niedrigviskoses Spezial-Glättmittel-Konzentrat.

Anwendung: Geeignet für Naturstein-Oberflächen, sowie alle wasserbeständigen Oberflächen: Glas, Keramik, Kunststoff, Aluminium, usw. Zum Abglätten von Silikon- und Hybrid-Fugenmassen.



Technische Daten			
Erscheinungsbild	transparent, flüssig	Dosierung	bis zu 1:200 verdünntbar, je nach Material und Oberfläche
pH-Wert, konzentriert	11 (1:1)		
pH-Wert, verdünnt	8 (1:20)	Lagerung / Haltbarkeit	mind. 24 Monate

Richtige Dosierung: Bei empfindlichen Oberflächen Vorversuche durchführen. Für **heikle Oberflächen** empfiehlt es sich den Anteil Wasser hoch zu halten mindestens **1:50 oder höher!** Bei allen anderen ist eine Dosierung 1:20 – 1:50 erfahrungsgemäss optimal.

Verarbeitung: Abglättwerkzeuge oder Finger gutbenetzen. Frische Dichtmasse vor der Hautbildung abglätten. Restmengen von Glättmittel sofort vom Untergrund wegwischen und nicht eintrocknen lassen.

Reinigung: Eintrocknete Seifenreste lassen sich rückstandlos mit reinem Wasser, Schwamm und sauberem, weissem Baumwolltuch entfernen. Das Abglättmittel ist 100% wasserlöslich.

Besondere Hinweise: Bei Haut- oder Augenkontakt mit viel Wasser spülen. Die Hinweise im EU-Sicherheitsdatenblatt sind zu beachten. Für Schäden aus unsachgemässer Anwendung übernimmt Hersteller keine Haftung.

Haltbarkeit: 24 Monate bei ungeöffnetem Gebinde. Hohe Temperaturen verkürzen die Haltbarkeit.

Unsere technischen Richtlinien sollen nach bestem Wissen beraten, sie beruhen auf zuverlässigen Versuchsreihen und praktischen Erfahrung. Die darin enthaltenen Angaben und Daten halten wir für zuverlässig, sie sind aber unverbindlich. Vor einer Verwendung dieses Produktes sind entsprechende Eigenversuche vorzunehmen, um sicherzustellen, dass das Produkt die geforderten Bedingungen erfüllt. Im Übrigen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.