





## Das Multitalent heiß Staketen-Bormax®... und verlängerbar!

Das Multitalent heißt Staketen-Bormax®; mit auswechselbarer Zentrierspitze oder Vorbohrer! Universell einsetzbar wie typische Zylinderkopfbohrer mit Zentrierspitze oder mit Vorbohrer im Treppenbau.

Der Staketen-Bormax<sup>®</sup>; erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Nicht nur viele Treppenbauer haben erkannt, dass man mit diesem Werkzeug sehr sauber und komfortabel arbeiten kann. Da ist es ganz gleich, ob die Treppenwange und das Geländer aus Weichholz sind oder wie oft üblich aus Eiche oder Buche; also Hartholz. Traditionelle Treppenbaubohrer besitzen eine lange Dreikant-Zentrierspitze, die keine schneidende Geometrie aufweist. In Hartholz geben diese Werkzeuge häufig Rauchzeichen...

Anders ist das beim Staketen-Bormax<sup>®</sup>: mit auswechselbarem Vorbohrer. Der HSS-Vorbohrer im Durchmesser 4,0 mm und einem Spitzenwinkel von 60° schneidet butterleicht vor und gibt Bormax<sup>®</sup>; eine ideale Führung. Damit ist der Staketen-Bormax® universell in Weich- und Hartholz einsetzbar und auch in der Freihandanwendung unter schrägen Anstellwinkeln (wie z.B. im Treppenbau). Gute Ergebnisse liefert das Werkzeug auch Kopfholzbearbeitung da hier beim Bohren eine gute Führung wichtig ist. Das haben auch schon viele Drechsler bemerkt!



Bitte verwenden Sie das Werkzeug aber nicht in exotischen Harthölzern oder noch schlimmer, in der Kopfholzbearbeitung dieser Hölzer. Dafür ist der HM-Bormax<sup>3</sup> bestens geeignet.

Drechsler produzieren häufig große Bohrungsdurchmesser auf Ihren Drechselbänken. Daher finden Sie im gut sortierten Fachhandel die Durchmessern 15/16/18/20/22/25/30/35 und für große Bohrungsdurchmesser 40/45 und 50 mm.

# Unseren Multitalent Staketen-Bormax® verlängern:

Wer kennt das nicht, man muss eine Bohrung in Holz im Durchmesser 40 mm mit einer Tiefe von 150 mm anfertigen und die Länge des Forstnerbohrers reicht nicht aus. Für diesen und viele andere Fälle bietet FAMAG Bohrerverlängerungen an.



Jede Verlängerung ist am Schaft mit drei Spannflächen versehen und hat am vorderen Ende Aufnahmebohrung eine mit Klemmschrauben. Diese Klemmschrauben sind paarweise um 120° versetzt angeordnet. Somit spannen Sie auf zwei der drei Spannflächen der Bormax-Forstnerbohrer. Es aibt Verlängerungen mit verschiedenen Aufnahmebohrungen im Durchmesser 8, 10, 12

und 13 mm, je nach Schaftdurchmesser der verschiedenen Bohrer. Außerdem sind sie in vier verschiedenen Gesamtlängen 80 mm, 125 mm, 250 mm und 400 mm verfügbar. Seit neuesten bietet FAMAG die Bohrerverlängerung auch in einem Satz in einer Holzkassette an.

Im September haben wir folgende Sätze für Sie im Angebot:

#### **Multitalent Staketen-Bormax®**

Artikelnummer: 1624.505

5-teiliges Set Ø 15/ 20/ 25/ 30 und 35 mm

Artikelnummer: 1624.508

8-teiliges Set Ø 15/20/25/30/35/40/45 und 50 mm

## Tipp:

In diesem Set ist jeder Staketen-Bormax® mit montierter Zentrierspitze enthalten und zusätzlich ein Vorbohrer. Der Vorbohrer ist ein handelsüblicher 4,0 mm HSS-Bohrer und kann durch beliebige Spiralbohrer im Ø 4 mm ersetzt werden. Somit sind auch längere Spiralbohrer möglich und wenn Ihnen der mitgelieferte Vorbohrer mal abbrechen sollte, geht's mit irgendeinem 4 mm Bohrer fix weiter.

### <u>Verlängerungsset</u>

Artikelnummer: 1639.503

3-teiliges Set I Ø 10, GL 80, 125, 250 mm

#### Tipp:

Durch die vier Klemmschrauben und die drei Flächen am Schaft ist es auch möglich, mehrere Verlängerungen miteinander zu

kombinieren. Somit ist es möglich, noch größere Nutzlängen zu erzielen. Hierbei sind die Toleranzen der Aufnahmebohrungen und der Schäfte so ausgelegt, dass auch bei Verwendung mehrerer Verlängerungen ein präziser Rundlauf gewährleistet ist.

Fragen Sie Ihren Fachhändler oder fragen Sie uns, wir wissen wo Ihr nächster Fachhändler zu finden ist! Unseren Verkauf erreichen Sie täglich von 8:00 – 16:45 Uhr unter 02191-9284-0. Erfahrungen, Fragen, Anregungen oder Kritik? Her damit! Gern erhalten wir Ihre Nachricht unter info@famaq.com oder rufen Sie uns einfach unter 02191-9284-0 an.

