




## COOL-FIT 2.0 Einschweiss-Nippel PE/Sanipex MT

### Ausführung:

- Material: PE100, Messing entzinkungsbeständig
- Mit Einschweiss-Nippel-Konus (PE100) und Sanipex MT Übergang (Messing) für den Übergang auf Sanipex MT
- Dichtung: O-Ring EPDM
- Inklusive Dämmung aus EPDM Schaum

### Anmerkung:

Für Rohre COOL-FIT 2.0, COOL-FIT 2.0F, COOL-FIT 4.0 und COOL-FIT 4.0F



d	PN	Code	Gewicht	z	P1	db1	D1	d COOL-FIT
(mm)	(bar)		(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	2.0
								(mm)
32	16	<b>738 114 508</b>	0.240	49 + d/2	39	11.8	73	d63 - d140

The technical data are not binding. They neither constitute expressly warranted characteristics nor guaranteed properties nor a guaranteed durability. They are subject to modification. Our General Terms of Sale apply.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>