




## COOL-FIT 2.0 T90° reduziert, kurz

### Ausführung:

- Vorisoliertes PE100 SDR11, metrisch
- Isolation aus GF HE Schaum
- Schlagfest Farbe: schwarz
- A: Elektroschweissfitting mit integrierter Dichtungslippe für eine wasser- und dampfdichte Verbindung
- Platz-optimierter Abgang: Dichtlippe des mit dem Abgang verbundenen Fittings Typ A muss entfernt und ein Klebering verwendet werden



d/D	d1	PN	Code	L	L1	L2	z	z1	Typ
(mm)	(mm)	(bar)		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
40/90	32	16	<b>738 204 506</b>	81	40	36	22	108	A
50/90	32	16	<b>738 204 509</b>	88	44	36	25	117	A
63/110	32	16	<b>738 204 512</b>	97	48	36	30	135	A
75/125	32	16	<b>738 204 515</b>	110	55	36	36	121	A
90/140	32	16	<b>738 204 519</b>	124	62	36	43	135	A
110/160	32	16	<b>738 204 524</b>	148	72	36	57	148	A

The technical data are not binding. They neither constitute expressly warranted characteristics nor guaranteed properties nor a guaranteed durability. They are subject to modification. Our General Terms of Sale apply.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>