




- **Stecker & Kupplung angespritzt!**
- **Beliebig verlängerbar!**








## Lichtketten konfektioniert für Innen- und Aussenanwendungen



Bezeichnung	Fassungen	E-No	Art.-Nr.
<b>Lichtkette 10xE27 Gummi 2x1,5mm<sup>2</sup> L=10m</b> schwarz, <b>Kupplung mit Schutzdeckel</b> <b>Lichtketten können beliebig verlängert werden</b> Kabel H05RNH2-F2x1,5mm <sup>2</sup> , exkl. Leuchtmittel	10 x E27	930 691 313	129015
<b>Lichtkette 15xE27 Gummi 2x1,5mm<sup>2</sup> L=15m</b> schwarz, <b>Kupplung mit Schutzdeckel</b> <b>Lichtketten können beliebig verlängert werden</b> Kabel H05RNH2-F2x1,5mm <sup>2</sup> , exkl. Leuchtmittel	15 x E27	930 691 413	129016
<b>Lichtkette 25xE27 Gummi 2x1,5mm<sup>2</sup> L=25m</b> schwarz, <b>Kupplung mit Schutzdeckel</b> <b>Lichtketten können beliebig verlängert werden</b> Kabel H05RNH2-F2x1,5mm <sup>2</sup> , exkl. Leuchtmittel	25 x E27	930 691 513	129017

**Kundenkonfektionen auf  
Anfrage erhältlich**

# Komponenten zu Lichtketten für Innen- und Aussenanwendungen

	Bezeichnung	E-No	Art.-Nr.
	<b>E27-Fassung</b> max. 40 Watt, PBT GF, schwarz Schneidekontakte	930 395 119	102360
	<b>Silikondichtung</b> passend zu E27-Fassungen 930 395 119 und 930 395 219 im Aussenbereich obligatorisch für Schutzgrad IP44	930 395 919	100634
	<b>Gummi-Kabel 2x1,5mm², Ring à 100m</b> H05RNH2-F2x1,5mm², schwarz, Masse 5x13mm	113 367 320	130857
	<b>Gummi-Kabel 2x1,5mm², Bobine à 500m</b> H05RNH2-F2x1,5mm², schwarz, Masse 5x13mm	113 369 320	130858
	<b>Gummistecker Typ12</b> TOPTEC, schwarz, Material: TPE/PA6.6 10A 250VAC, schlagfest	672 010 109	105969
	<b>Mechanische Tagesschaltuhr</b> Bis zu 48 EIN- und AUS-Schaltungen pro Tag Kürzeste Schaltzeit: 15 Minuten 230-240V / max. 2300W		130930
	<b>Mechanische Tagesschaltuhr</b> Bis zu 48 EIN- und AUS-Schaltungen pro Tag Kürzeste Schaltzeit: 15 Minuten 230-240V / max. 2300W	533 990 040	128775
	<b>Mechanische Tagesschaltuhr IP44</b> Bis zu 48 EIN- und AUS-Schaltungen pro Tag Kürzeste Schaltzeit: 15 Minuten 230-240V / max. 2300W, spritzwassergeschützt	533 990 050	128776
	<b>Stecker-Safe-Box schwarz IP44</b> inkl. Zugentlastung für Steckverbindungen Dichtungen für runde und flache Kabel passend zu Lichtketten Länge: 200mm / Durchmesser: 64mm	679 000 849	107900
	<b>Kabelsafe-Box schwarz IP54</b> Wetterfeste Box für den Ausseneinsatz Bis zu 5 Kabelausgängen Abschliessbar Masse: 330x220x120mm	679 000 049	132101