MAX HAURI AG

GUIRLANDES LUMINEUSES & ACCESSOIRES

Guirlandes lumineuses confectionnées, pour l'intérieur et l'extérieur

Description	Douilles	E-No	Réf.
Guirlande lumineuse 10xE27 caoutchouc 2 x 1,5 mm² L=10 m Noire, **prise mobile avec couvercle de protection** **Les guirlandes lumineuses peuvent être étendues librement** Câble H05RNH2-F2x1,5 mm², ampoules exclues	10 x E27	930 691 313	129015
Guirlande lumineuse 15xE27 caoutchouc 2 x 1,5 mm² L=15 m Noire, **prise mobile avec couvercle de protection** **Les guirlandes lumineuses peuvent être étendues librement** Câble H05RNH2-F2x1,5 mm², ampoules exclues	15 x E27	930 691 413	129016
Guirlande lumineuse 25xE27 caoutchouc 2 x 1,5 mm² L=25 m Noire, prise mobile avec couvercle de protection **Les guirlandes lumineuses peuvent être étendues librement** Câble H05RNH2-F2x1,5 mm², ampoules exclues	25 x E27	930 691 513	129017

Confections spéciales disponibles sur demande

MAX HAURI AG Weidstrasse 16 ▪ CH-9220 Bischofszell ▪ Tél. +41 71 424 25 25 ▪ Fax +41 71 424 25 90 ▪ www.maxhauri.ch

Composants de guirlande lumineuse, pour l'intérieur et l'extérieur

	Description	E-No	Réf.
	Douille E27 Max. 40 watts, PBT GF, noire Contacts autodénudants	930 395 119	102360
	Joint en silicone Convient aux douilles E27 930 395 119 et 930 395 219 Obligatoire à l'extérieur Pour degré de protection IP44	930 395 919	100634
	Câble en caoutchouc 2x1,5 mm², couronne de 100 m H05RNH2-F2x1,5 mm², noir, dimensions 5x13 mm	113 367 320	130857
	Câble en caoutchouc 2x1,5 mm², bobine de 500 m H05RNH2-F2x1,5 mm², noir, dimensions 5x13 mm	113 369 320	130858
	Fiche en caoutchouc type 12 TOPTEC, noire, matériau : TPE/PA6.6 10 A 250 VAC, résistant aux chocs	672 010 109	105969
	Programmateur journalier mécanique Jusqu'à 48 cycles marche-arrêt par jour Temps de commutation le plus court : 15 minutes 230-240 V / max. 2300 W		130930
	Programmateur journalier mécanique Jusqu'à 48 cycles marche-arrêt par jour Temps de commutation le plus court : 15 minutes 230-240 V / max. 2300 W	533 990 040	128775
	Programmateur journalier mécanique IP44 Jusqu'à 48 cycles marche-arrêt par jour Temps de commutation le plus court : 15 minutes 230-240 V / max. 2300 W, protection contre eau pulvérisée	533 990 050	128776
	Safety-Box pour fiches IP44 Avec détente pour connexions enfichables Joints pour câbles ronds et plats Convient aux guirlandes lumineuses Longueur: 200 mm / Diamètre: 64 mm	679 000 849	107900
	Safety-Box pour câbles, noir, IP54 Boîtier de protection résistant aux intempéries, pour l'extérieur Jusqu'à 5 sorties de câble Verrouillable Dimensions: 330 x 220 x 120 mm	679 000 049	132101