# G13VE2 Winkelschleifer 125 mm



# 

# Highlights

- Durch Brushless-Technologie weitestgehend wartungsfrei (kein gewickelter Anker, keine Kohlen)
- Konstantelektronik und regelbare Drehzahlen für materialgerechtes Arbeiten
- HiKOKI Kick-Back-Stopp-Sicherung
- Werkzeugloses Verstellen der Schutzhaube mit Sicherheitsstopp
- Spindelarretierung für schnellen und sicheren Scheibenwechsel
- Anlaufstrombegrenzung
- Wiederanlaufschutz
- Sichere Auslaufablage
- Superschlank, schmalster Griffumfang in seiner Klasse (nur 176 mm)
- Überlastschutzauslöser
- Kein Leistungsabfall bei Generatoreinsatz
- Wesentlich niedrigere Betriebstemperatur als bei den Kollektormotoren des Wettbewerbs
- Zusatzhandgriff in 3 Positionen anschraubbar
- Auch wenn der Motor aufgrund von Überlastung gestoppt wurde, wird er automatisch aktiviert, wenn die Last innerhalb von 1,5 Sekunden sinkt, so dass der Benutzer das Werkzeug nicht manuell neu starten muss

## Technische Daten

Leistungsaufnahme: 1320 W Schleifscheiben Ø: 125 mm Leerlaufdrehzahl: 2500-8500 min<sup>-1</sup> Leerlaufgeräusch: 87 dB(A) Leerlaufvibration: 5,3 m/sec<sup>2</sup> Antriebsspindel: M14 Seitengriff-Gewinde: M10 Abmessung L: 323 mm

1,7 kg

### Lieferumfang

Gewicht:

- 1 Schutzhaube
- 1 Spannmutter
- 1 Antivibrations-Zusatzhandgriff
- 1 Turboflansch
- 1 Schlüssel

ArtNr.	G13VE2WQZ
EAN-Nr.	4966376404209