

## Technische Produktinformation



Basic:  
ohne Akku

## Highlights

- 18V (Basic) Li-ion
- LCD Digital Display
- Soft-touch Handgriff für sichere Führung
- 2-stufig, aber stufenlos wählbare Temperatur und Luftmenge für viele Anwendungsmöglichkeiten
- Thermostat-Protektor Protektor hält die Temperatur stabil, schaltet ab wenn die Temperatur abnormal steigt und lässt bei überhöhter Temperatur keinen Start zu
- Sicherheit: Die Düse kann ohne direkte Berührung durch Drehen der vorderen Abdeckung entfernt werden
- Mit LED für ein gut ausgeleuchtetes Arbeitsumfeld
- Mit Haken zum bequemen Aufhängen
- Kompakt und leicht

## Technische Daten

Temperatur Stufe 1:	30°C - 400°C
Temperatur Stufe 2:	30°C - 550°C
Dauer bis max. Temperatur:	10 Sek. (300°C) 60 Sek. (550°C)
Luftstrom 1./2. Stufe:	200/300 L/min.
Laufzeit mit 5,0 Ah Akku:	17 Minuten (550°C) 21 Minuten (400°C)
Abmessung LxBxH:	165x78x217 mm
Gewicht ohne Akku:	0,6 kg

## Lieferumfang

1 Düse rund  
1 Düse gebogene Oberfläche  
1 Düse flach  
OHNE Akku, Ladegerät und Transportkoffer

Art.-Nr. RH18DAW4Z

EAN-Nr. 4966376403288