

VehiclePro Klear!Dry RM 893



VehiclePro Klear!Dry RM 893: explosionsartiger Aufriss bei geringster Mikroperlenbildung für beste Trocknungsergebnisse. Sparsamer Verbrauch, frostsicher ($-10\text{ }^{\circ}\text{C}$), VDA-konform.



NTA-frei



Eigenschaften

- effektive Trocknungshilfe für den Einsatz in Fahrzeugwaschanlagen
- kann zudem als Heißwachs zur Fahrzeugkonservierung verwendet werden
- schnelles, großflächiges Aufreißen des Wasserfilms
- hervorragendes Trocknungsergebnis
- wirkungsvoll bei allen Wasserhärten
- schützt wirkungsvoll für bis zu 4 Wäschen
- VDA-konform


Anwendungsgebiete:

KFZ-Betrieb:	Autos
Speditionen, Busunternehmen:	Nutzfahrzeugwäsche
Fahrzeugwaschanlage:	Autos

Verarbeitungsmöglichkeiten

- Fahrzeugwaschanlagen
- SB-Waschplätze

pH-Wert



Gebindegrößen

Gebindegrößen	Teilenummer
10 l	6.296-001.0
20 l	6.296-002.0

Anwendung:

Fahrzeugwaschanlagen

- Produkt in Anlage einsetzen.
- Dosierung am Gerät einstellen.
- Pflegeprogramm starten.

Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien:

- Signalwort Gefahr
- H315 Verursacht Hautreizungen.
- H318 Verursacht schwere Augenschäden.
- P264 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.
- P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
- P362 + P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P332 + P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Weitere Informationsunterlagen:

- Sicherheitsdatenblatt (MSDS)

Dosierung und Ergiebigkeit:

Inhalt:	Reinigungsart:	Voransatz:	Dosierung:	Verschmutzung:	Ergiebigkeit:
1000 ml	Fahrzeugwaschanlage		7-10 ml/Fahrzeug		150 PKW

Wir beraten Sie gerne:

Kärcher AG

Industriestrasse 16
8108 Dällikon
Switzerland