

VehiclePro Klear!Rim RM 896



VehiclePro Klear!Rim RM 896: Premium-Felgenreiniger für alle beschichteten Leichtmetall- und Stahlfelgen. Entfernt hartnäckigste Verschmutzungen, ohne Betonböden und Radmulden anzugreifen.



Eigenschaften

- hochwirksamer Felgenreiniger
- entfernt zuverlässig Bremsstaub, Reifenabrieb, Wintersalzrückstände und Kalkflecken
- materialschonend
- greift unbeschichtete Betonböden und Rad-Einfahrmulden aus Stahl nicht an.
- schnell wirksam
- Tenside nach EEC 648/2004 biologisch abbaubar
- über 90 % biologisch abbaubar
- NTA-frei

Anwendungsgebiete:


- | | |
|-------------------------------------|-----------------|
| KFZ-Betrieb: | Felgenreinigung |
| Speditionen, Busunternehmen: | Felgenreinigung |
| SB-Waschplätze: | Felgenreinigung |

Verarbeitungsmöglichkeiten

- Sprühgeräte
- SB-Waschplätze
- Fahrzeugwaschanlagen

Gebindegrößen	Teilenummer
10 l	6.296-077.0
20 l	6.296-078.0

pH-Wert



Anwendung:

Sprühgerät

- Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen.
- Objekt vollständig mit Produkt benetzen.
- Einwirken lassen.
- Einwirkzeit 1-3 min., je nach Verschmutzungsgrad.
- Oberfläche mit klarem Wasser gut abspülen.

SB-Waschanlage

- Voransatz mit Frischwasser ansetzen.
- Objekt vorsprühen.
- Einwirken lassen.
- Einwirkzeit 1-3 min., je nach Verschmutzungsgrad.
- Oberfläche mit klarem Wasser gut abspülen.

Fahrzeugwaschanlagen

- Produkt in Anlage einsetzen.
- Waschprogramm starten.

Verarbeitungshinweise:

- Reinigungslösung nicht aufrocknen lassen.
- Nicht auf heiße Oberflächen aufsprühen.
- Nicht auf unlackierten- oder beschädigten Leichtmetall-Oberflächen anwenden.
- Bei Sonderfelgen Vorschriften des Herstellers beachten.
- Frostfrei lagern.

Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien:

- Signalwort Gefahr
- H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
- P303 + P361 + P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P405 Unter Verschluss aufbewahren.
- P501a Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften.

Weitere Informationsunterlagen:

- Sicherheitsdatenblatt (MSDS)

Dosierung und Ergiebigkeit:

Inhalt:	Reinigungsart:	Voransatz:	Dosierung:	Verschmutzung:	Ergiebigkeit:
1 ml	Sprühgeräte		10 %	starke	400 Felgen
1000 ml	SB-Waschplätze		10-20 %	starke	400 Felgen
1000 ml	Fahrzeugwaschanlage		10 %	starke	400 Felgen

Wir beraten Sie gerne:

Kärcher AG

Industriestrasse 16
8108 Dällikon
Switzerland